



**KIXA0102**

## **KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS**





**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### PRODUITS DU KIT



#### **IX9150 BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 1-2-3-4 BOUT.**

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0101, IX0102, IX0103 et IX0104 à 1-2-3-4 boutons. Dimensions : 124 x 236,7 x 56 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hauteur (mm)    | 236.7 |
| Largeur (mm)    | 124   |
| Profondeur (mm) | 56    |

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Matériaux de construction | Acier zingué |
| Couleur du produit        | Acier        |

#### COMPATIBILITÉ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2  | Oui |
| Système audio/vidéo Building Kit | Oui |
| Système audio Simplebus 2        | Oui |
| Système audio Simplebus 1        | Oui |
| Système VIP                      | Oui |

#### MONTAGE/INSTALLATION

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Montage à encastrement | Oui |
|------------------------|-----|



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS



### **IX0102 FAÇADE SWITCH AVEC 2 BOUTONS**

Façade pour platine Switch en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur. Adaptateur art. 1250U compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou VIP). Comprend 2 boutons déjà montés et câblés. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À compléter d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 262,7 x 2,5 mm.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Typologie              | Monobloc                      |
| Hauteur (mm)           | 262.7                         |
| Largeur (mm)           | 150                           |
| Profondeur (mm)        | 2.5                           |
| Couleur du produit     | Acier                         |
| Montage à encastrement | Oui, avec un accessoire dédié |
| Montage en saillie     | Oui, avec un accessoire dédié |

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

|                                                           |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Unités audio et audio/vidéo compatibles                   | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C      | Oui                                                                                    |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui                                                                                    |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209   | Oui                                                                                    |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A       | Oui                                                                                    |
| Audio Simplebus 1                                         | Oui                                                                                    |
| ViP                                                       | Oui                                                                                    |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |
|-----------------------------|-------------------|

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'appel              | Boutons   |
| Type de boutons           | Mécanique |
| Nombre de boutons (n°)    | 2         |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche   |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Indice de protection IP                 | IP54     |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)      | IK08     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe environnementale                 | III      |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS



### **2708W POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SIMPLEBUS AUDIO**

Poste intérieur Mini audio avec combiné pour les systèmes Simplebus avec appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires (appel standard, actionneur, usages génériques). Il permet le réglage du volume d'appel et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Le poste intérieur permet de gérer les appels extérieurs et est équipé de dip-switch à 8 positions pour la sélection du code utilisateur voulu. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Hauteur (mm)              | 190   |
| Largeur (mm)              | 103   |
| Profondeur (mm)           | 30    |
| Couleur du produit        | Blanc |
| Poids du produit (g)      | 260   |
| Montage en saillie        | Oui   |
| Montage sur base de table | Oui   |

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Micro        | 9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 0.50mm, 0.5W                      |

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 20÷28VDC |
|------------------------|----------|

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bornes              | L L CFP CFP |
| Boutons totaux (n°) | 2           |

#### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Température de fonctionnement (°C) | -5 ÷ 40 |
|------------------------------------|---------|



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Absorption en appel (mA)         | 23  |
| Absorption en communication (mA) | 22  |
| Fonction appel standard          | Oui |
| Fonction appel palier            | Oui |
| Fonction contrôle actionneur     | Oui |
| Fonction privacy                 | Oui |
| Fonction bouton ouvre-porte      | Oui |
| Réglage volume sonnerie          | Oui |
| Système audio                    | Oui |
| Système audio Simplebus 1        | Oui |
| Sonnerie électronique            | Oui |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS



### 1622 GROUPE HP-MICRO SIMPLEBUS

Groupe HP-micro pour système Simplebus équipé d'un bornier de raccordement. Système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des codes d'appel. Alimentation 33Vcc par Art. 1595. Fonction électronique ouvre-porte (3A) et relais à contact 10A. À insérer dans les platines. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec toutes les fonctionnalités et produits Simplebus 2. Permet l'adressage d'appel jusqu'à 120000 codes. Entrées ouvre-porte temporisées et indication de porte ouverte.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Typologie                 | Unité audio et vidéo |
| Hauteur (mm)              | 102                  |
| Largeur (mm)              | 55                   |
| Profondeur (mm)           | 43                   |
| Poids du produit (g)      | 200                  |
| Couleur du produit        | Blanc                |
| Matériaux de construction | ABS                  |

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Oui |
| Audio Simplebus 1                                    | Oui |

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |
|-----------------------------|-------------------|

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Type d'alimentation    | Alimentation externe |
| Tension d'alimentation | 33VDC                |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bornes                 | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO                                                                                                                                      |
| Bornes amovibles       | Oui                                                                                                                                                                      |
| Nombre d'entrées (n°)  | 2                                                                                                                                                                        |
| Nombre de sorties (n°) | 2                                                                                                                                                                        |
| Type de sorties        | Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm) |

### RÉGLAGES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur | Oui |
|------------------------|-----|

### MODE DE PROGRAMMATION

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Programmation manuelle (à travers les Dip Switches) | Oui |
|-----------------------------------------------------|-----|

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe environnementale                 | IV                                                                                                       |
| Certifications                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### FONCTIONS PRINCIPALES

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                                            | Oui |
| Nombre de relais auxiliaires (n°)                      | 1   |
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte                  | Oui |
| Indications visuelles de l'état du système             | Oui |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### FONCTIONS PRINCIPALES

Signaux acoustiques de l'état du système

Oui

Synthèse vocale de l'état du système

Oui



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS



### 1595 ALIMENTATION 100-240VAC / 33VDC

Alimentation avec entrée 100÷240VAC/50÷60Hz, sortie 33VDC de 500mA en fonctionnement continu et 1.2A de courant de démarrage pour alimenter les platines de rue. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71.7x90x62mm (4 modules DIN).

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tension d'alimentation           | 100÷240 VAC / 50÷60 Hz |
| Tension d'alimentation de sortie | 33VDC                  |
| Courant max transmis (A)         | 0.5                    |
| Courant de démarrage maximal (A) | 1.2                    |
| Connecteur entrée                | Bornier de connexion   |
| Applicable sur rail DIN          | Oui                    |
| Nombre modules DIN (n°)          | 4                      |

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids du produit (g) | 220 |
|----------------------|-----|

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Hauteur (mm)                            | 62            |
| Largeur (mm)                            | 72            |
| Profondeur (mm)                         | 90            |
| Matériaux de construction               | Plastique     |
| Couleur du produit                      | Blanc RAL9010 |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40        |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95       |

#### COMPATIBILITÉ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Oui |
| Système audio Simplebus 2       | Oui |



**KIXA0102**

## KIT SWITCH MINI AUDIO 2 RÉSIDENTS

### COMPATIBILITÉ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Système audio Simplebus 1 | Oui |
| Système VIP               | Oui |
| Système Kit audio/vidéo   | Oui |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Puissance maximum distribuée (W) | 14 |
|----------------------------------|----|