



KITCPE-520A

KIT PRÉ-CONFIGURÉ 2 x CPE-520A



Kit pré-configuré comprenant 2 x CPE-520A. Il est obligatoire d'utiliser cet appareil avec un switch Gigabit. Il n'est compatible ni avec les switchs 10/100Mbps ni avec les switchs VIP 1440/1440A.



KITCPE-520A

KIT PRÉ-CONFIGURÉ 2 x CPE-520A

PRODUITS DU KIT



CPE-520A

CPE 5Ghz 15 km MIMO 802/11A/N/CA D. POL

Antenne CPE MIMO 2x2 haute puissance (30 dBm) avec technologie IEEE 802.11a/n/ac. Couverture recommandée (max.) 15 km. Antenne à double polarisation intégrée de 20 dBi, Interface 1 x 1000 Base-T (PoE passif 24 V). Dotée de CPU QCA 9563 de 750 MHz, une radio QCA 9882 et 64 Mo de RAM/16 Mo de mémoire flash. Plus de 500 Mbps de throughput. La protection intégrée contre les surtensions permet de fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables et sur des installations électriques instables. Support de montage sur mât inclus, avec un angle d'inclinaison vertical et horizontal. Alimentation PoE passif de 24 V CC (l'adaptateur de 24 Vcc est inclus dans l'emballage), consommation 10 W. Dimensions H:216 mm, L : 184 mm, P : 80 mm. Température de service -40 °C (-40 °F) ~ +65 °C (+149 °F), 90 % HR. Il est obligatoire d'utiliser cet appareil avec un switch Gigabit. Il n'est compatible ni avec les switchs 10/100Mbps ni avec les switchs VIP 1440/1440A.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Absorption	10W
Type d'alimentation	Alimentation externe
Standard transmission radio	5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac)
Antenne incorporée	Oui
Gain antenne (dBi) (dB)	20
Type d'interface	
Fréquence de fonctionnement (GHz)	5.15 ÷ 5.85
Bande disponible (Mbit/s)	500
Modulation OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, TDMA
Max puissance de transmission (dBm) (dB)	30
Angle de couverture	16°

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	216
--------------	-----

**KITCPE-520A****KIT PRÉ-CONFIGURÉ 2 x CPE-520A****DONNÉES GÉNÉRALES**

Largeur (mm)	184
Profondeur (mm)	80
Poids du produit (g)	413
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-40 ÷ 65
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation