KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

Le kit comprend : 1 art. 4899M - poste extérieur Quadra à boutons, 1 art. TP6842 - moniteur vidéo 7TOP 7pouces mains libres, Wi-Fi pour système ViP, 1 art. 1488 – injecteur d’alimentation pour kit, 1 art. 1441B - alimentation 30 W. Le kit est préprogrammé et prêt à l’emploi. Il peut être étendu avec les autres produits du catalogue ViP. Associé à l’application Comelit, téléchargeable gratuitement depuis les boutiques Google et Apple, il permet de répondre aux appels directement depuis un smartphone ou une tablette, aussi bien localement qu’à distance.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

PRODUITS DU KIT

1488 **INJECTEUR ALIMENTATION POUR KIT VIP**

Ce dispositif est conçu pour fournir l’alimentation et la gestion du réseau au KIT VIP. Il est équipé d’une borne bipolaire pour brancher l’alimentation (48-56 Vcc) afin de garantir une fourniture stable d’énergie au système. Il dispose également de deux ports Ethernet RJ45, un pour la connexion au poste extérieur (port EXT) et l’autre pour le poste intérieur (port INT) du KIT VIP. Les dimensions compactes (36 x 90 x 58 mm) et le format à 2 modules DIN permettent une installation facile et sûre sur rails DIN.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

TP6842 **MONIT.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES, WI-FI, VIP**

Moniteur vidéophonique 7TOP pour systèmes VIP avec écran tactile couleurs 7 pouces, touche mécanique ouvre-porte avec icône rétroéclairée. Design moderne et séduisant alliant robustesse et convivialité. S'installe en saillie sur un étrier de fixation en métal (compris), pour un ancrage stable et solide, ou sur une table grâce au support dédié à commander séparément. À alimenter via standard POE, dérivateur 1440A ou entrée alimentation dédiée à 48V. Un lecteur de carte MicroSD (non comprise) est présent latéralement pour télécharger des sonneries personnalisées. Comprend des entrées locales programmables, une sortie programmable et une sortie prédisposée pour une sonnerie supplémentaire. La connectivité via Ethernet et le Wi-Fi permettent la connexion au Cloud Comelit et la réception d'appels via l'application sur Smartphone, même loin de chez soi. Système d'exploitation Linux, phonie mains libres full-duplex et support natif pour les formats vidéo H.264 et H.265. Nouvelle interface graphique à icônes, pour l'usager et l'installateur, personnalisable et simple d'emploi. De nombreuses fonctions intégrées, dont entre autres la mise à jour automatique, la mémovidéo, la gestion des alarmes, l'ouvre-porte automatique (ouverture automatique), le mode silencieux (coupure sonnerie), la réponse automatique (mains libres), le transfert d'appel. Dimensions (L x H x P) : 210x120x21 mm. Coloris Blanc/Noir.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	120
Largeur (mm)	210
Profondeur (mm)	21
Poids du produit (g)	570
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	No
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

ViP	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	7
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Non
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.4
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	4
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Ports de communication	Ethernet
Type de connexions/ports	RJ45
Ports Ethernet (n°)	1
Connexion en réseau	RJ45
Signalisation LED (n°)	1
Codification vidéo	H.264 / H.265

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Type de connexion Wi-Fi	2.4 GHz
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Système d'exploitation	Linux embedded
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appel à adesses de groupe	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel de panique	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Message pour absent	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Adresse multiple	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Réception messages texte	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Identification faciale	Oui
Signalisation LED supplémentaires (n°)	1
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Affichage date/heure	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

4899K **PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA POUR KIT VIP**

Platine extérieure en saillie série Quadra préprogrammée pour kit art. 8561V. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra couleur et LED simple pour l'éclairage de nuit. Touches capacitives avec possibilité de régler de 1 à 4 touches d'appel via un commutateur DIP. Led pour la signalisation pour appel envoyé, ouvre-porte activé, audio activé et installation occupé. Réglage du volume du haut-parleur et équilibre sonore. Alimentation POE. Dimensions: 95x195x28mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Montage en saillie	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Bornes	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

1441B **ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W**

Alimentation avec entrée 110 Vca/240 Vca et sortie 48 Vcc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Tension d'alimentation de sortie	48VDC
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Poids du produit (g)	352

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÉ	
Système VIP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO	
Système audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation	100 - 240 VAC

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KVQ8570

KIT QUADRA ET 7TOP VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation à découpage	Oui
Absorption maximum de courant (mA)	900
Puissance maximum distribuée (W)	30

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Modules DIN (n°)	6
Montage sur rail DIN	Oui
Signaux visuelles	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.