



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP



Kit un appel avec poste extérieur audio/vidéo ULTRA et moniteur vidéo 7TOP 7 pouces mains libres, Wi-Fi pour système ViP. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit est programmé à la livraison, prêt à l'emploi et ex



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

PRODUITS DU KIT



TP6842 MONIT.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES, WI-FI, VIP

Moniteur vidéophonique 7TOP pour systèmes VIP avec écran tactile couleurs 7 pouces, touche mécanique ouvre-porte avec icône rétroéclairée. Design moderne et séduisant alliant robustesse et convivialité. S'installe en saillie sur un étrier de fixation en métal (compris), pour un ancrage stable et solide, ou sur une table grâce au support dédié à commander séparément. À alimenter via standard POE, dérivateur 1440A ou entrée alimentation dédiée à 48V. Un lecteur de carte MicroSD (non comprise) est présent latéralement pour télécharger des sonneries personnalisées. Comprend des entrées locales programmables, une sortie programmable et une sortie prédisposée pour une sonnerie supplémentaire. La connectivité via Ethernet et le Wi-Fi permettent la connexion au Cloud Comelit et la réception d'appels via l'application sur Smartphone, même loin de chez soi. Système d'exploitation Linux, phonie mains libres full-duplex et support natif pour les formats vidéo H.264 et H.265. Nouvelle interface graphique à icônes, pour l'utilisateur et l'installateur, personnalisable et simple d'emploi. De nombreuses fonctions intégrées, dont entre autres la mise à jour automatique, la mémovidéo, la gestion des alarmes, l'ouvre-porte automatique (ouverture automatique), le mode silencieux (coupure sonnerie), la réponse automatique (mains libres), le transfert d'appel. Dimensions (L x H x P) : 210x120x21 mm. Coloris Blanc/Noir.

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	120
Largeur (mm)	210
Profondeur (mm)	21
Poids du produit (g)	570
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	No
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	7
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Non
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.4
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	4



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	Ethernet
Type de connexions/ports	RJ45
Ports Ethernet (n°)	1
Connexion en réseau	RJ45
Signalisation LED (n°)	1
Codification vidéo	H.264 / H.265

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Type de connexion Wi-Fi	2.4 GHz
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Système d'exploitation	Linux embedded
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appel à adresses de groupe	Oui
Appel au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel de panique	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Message pour absent	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Adresse multiple	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Réception messages texte	Oui

**KVU8571****KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Recevoir des messages ViP	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation LED supplémentaires (n°)	1
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Affichage date/heure	Oui



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

**1440A DÉRIVATEUR D'ÉTAGE IP (VIP)**

Dérivateur d'étage (switch) pour système vidéophonique IP et l'acheminement des paquets de données du système ViP Comelit. Doté de 6 ports de communication ethernet avec PoE Comelit (10/100Mbit/s). L'art. 1440A négocie la vitesse de connexion en fonction des dispositifs connectés et le PoE Comelit permet d'alimenter plusieurs articles 1440A en cascade, ce qui augmente les distances de connexion du système par rapport à la norme PoE. Dimensions : 71x89x62 mm (4 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	6 (10/100 Mbit/s)
Adresse MAC	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	1.4
Tension d'alimentation	40÷56VDC
Hauteur (mm)	89
Largeur (mm)	71
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Système VIP	Oui
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN	4



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)

6



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP



UT8020 MODULE AUDIO/VIDÉO ULTRA IP (VIP)

Module audio/vidéo pour platine Ultra, système IP (VIP). Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétro-éclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel et double haut-parleur pour un son de haute fidélité. Caméra couleurs grand angle (champ de vision : 160° horizontal, 90° vertical) Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Prééquipé pour 2 boutons d'appel. À compléter par un obturateur, un bouton simple ou double en plastique professionnel avec traitement anti-jaunissement et anti-ternissement ou en aluminium. Réglages et programmations sans retirer le module. Dimensions : 1 module Ultra. ULTRA, la nouvelle platine à technologie avancée particulièrement simple d'installation. Disponible en version à encastrer (saillie de 10 mm par rapport au mur) ou en saillie (saillie de 35 mm seulement par rapport au mur). Dimensions : 100x90x35mm

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	395
Couleur du produit	Aluminium, Noir RAL9005, Transparent
Matériaux de construction	Polycarbonate, Alliage d'aluminium
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Système VIP	Oui
-------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
Haut-parleur	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Annulation d'écho, Réduction du bruit
Compression audio	G.711 A-Law

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/2.7" CMOS - 2MP
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Angle de vision (H x V - °)	160 x 90
Sensibilité	0.1 (couleur)
Résolution vidéo	320x240, 480x272, 800x480, 1024x608
Compression vidéo	H.264 baseline
Serveur RTSP	Oui
Nombre maximal de client RTSP	4
Résolutions pour le RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Classe PoE	Classe 0
Absorption en veille (W)	2.5
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	2
Couleur de rétroéclairage	Blanche, Eteinte
Bornes	TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Ports de communication	Ethernet
Capteur crépusculaire	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Luminosité du rétroéclairage	Oui
Secteur de prise de vue	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique
Protocoles supportés	DHCP, IPv4, NTP, RTSP, DNS, MQTTS

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Oui
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP



UT9171 BOÎTIER EN SAILLIE 1 MODULE ULTRA

Boîtier en saillie 1 module pour platine Ultra. Comprend un support métallique permettant de fixer solidement les modules sans besoin de vis et un cadre réalisé en aluminium moulé sous pression traité par cataphorèse pour augmenter la résistance à la corrosion chimique et environnementale, y compris aux rayons UV. Épaisseur 35 mm.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio/vidéo Simplebus 1	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	107
Largeur (mm)	110
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	470

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Métallique, Plastique, Aluminium moulé sous pression
---------------------------	--

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

UT9211 BOUTON SIMPLE ULTRA



Bouton simple pour platine Ultra. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de la clochette) comprise. Remplacement de l'étiquette porte-noms facilité.

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	22
Profondeur (mm)	7.4
Couleur du produit	Transparent

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Couleur de rétroéclairage	Blanche



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP



1441B ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W

Alimentation avec entrée 110 Vca/240 Vca et sortie 48 Vcc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Tension d'alimentation de sortie	48VDC
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	352
----------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Oui
-------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio/vidéo	Oui
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100 - 240 VAC
--------------	---------------



KVU8571

KIT MONO ULTRA EN SAILLIE, 7TOP, 1440A, VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation à découpage	Oui
Absorption maximum de courant (mA)	900
Puissance maximum distribuée (W)	30

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Modules DIN (n°)	6
Montage sur rail DIN	Oui
Signaux visuelles	Oui