

**NIPNVR008A12PASL****NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE  
SÉRIE**

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 160Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et plaques minéralogiques. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

**AWARDS**



**NIPNVR008A12PASL**

**NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAА, NO HDD**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Entrées vidéo	8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080),
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	8/4
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@12MP, 4@Full HD
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	160
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	64
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme
Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	50000

**FONCTIONS**

Détection de mouvements (zones)	Oui
---------------------------------	-----

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**



**NIPNVR008A12PASL**

**NVR 8CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Oui

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption machine (sans HDD) (W)	20
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	80
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	249
Poids du produit (g)	2650
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse