

**NIPNVR016A12PASL****NVR 16CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SÉRIE**

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 16 canaux IP (16 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 192Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et plaques minéralogiques. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080),
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	8/4
Charge maximale sorties d'alarme	12-24 V DC/AC 0,5A
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@12MP, 4@Full HD
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	192
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	64
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme
Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	50000
Base de données de visages [nombre de groupes et de visages]	32 groupes 10 000 visages



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Journal système à distance	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	20
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	150
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	3300
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack