



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD



ADVANCE
SÉRIE

Enregistreur vidéo sur réseau (NVR) pour 32 canaux IP, conforme NDAA. Définition maxi 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Compatible avec toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS





NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	32 (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	16/4
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP / 4 ch 30fps@1080P / 9+ ch 30fps@D1
Disques Durs additionnelles (SATA)	8 (8x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
	HDMI 1: 32, HDMI 2: MAX 9
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@12MP, 4@Full HD
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Attribution IP	Manuel, DHCP
Bande passante max (Mbps)	320
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	64
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme, RAID (1, 5, 6, 10)
Fisheye dewarping	Web page, APP
Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	50000



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones) **Oui**

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports **2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s**

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W) **30**

Tension d'alimentation **100÷240, 50÷60Hz**

Hauteur (mm) **90**

Largeur (mm) **436**

Profondeur (mm) **445**

Poids du produit (g) **7400**

Matériaux de construction **Métallique**

Couleur du produit **Noir**

Température de fonctionnement (°C) **-10 ÷ 50**

Humidité de fonctionnement (HR max) (%) **25 ÷ 90**

Accessoires fournis **Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack**