

**PL6701BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2**

Moniteur vidéophonique couleur série People pour système Simplebus 2. Version avec combiné et écran 4,3" / 16:9. Il est équipé d'une boucle magnétique, un module qui en permet l'utilisation par les porteurs d'appareils auditifs (équipés d'un sélecteur en T). Le moniteur vidéophonique est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Il est fourni avec un étrier métallique pour un montage en saillie stable et solide. La borne de dérivation de ligne art. 1214/2C doit être achetée séparément. Il est équipé de 2 boutons mécaniques en façade avec des icônes identifiant la fonction configurée en usine. Un bouton est rétro-éclairé en blanc pour la fonction « serrure électrique » afin de faciliter l'utilisation. 1 bouton est programmable et déjà configuré pour effectuer l'auto-allumage. Les boutons centraux de chaque rangée sont dotés de guides tactiles pour malvoyants. Le moniteur vidéophonique présente, sur le côté droit, des boutons pour activer le mode silencieux avec voyant de signalisation rouge et icône correspondante ainsi que des boutons permettant d'accéder au menu pour régler la luminosité, le contraste, la couleur et le volume de la sonnerie. En standard, il est équipé de l'appel porte palière qui peut également être programmé pour d'autres fonctions. Dimensions (L x H x P) : 186 x 180 x 35 mm.



**PL6701BM**

**MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)              | 180                           |
| Largeur (mm)              | 186                           |
| Profondeur (mm)           | 35                            |
| Poids du produit (g)      | 610                           |
| Couleur du produit        | Blanc RAL9003                 |
| Matériaux de construction | ABS, PMMA                     |
| Montage en saillie        | Oui                           |
| Montage sur base de table | Oui, avec un accessoire dédié |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C      | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209   | Oui |

**DISPLAY**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Display taille (")   | 4.3     |
| Type d'écran         | TFT     |
| Rapport d'aspect     | 16:9    |
| Résolution (pixels)  | 480x272 |
| Menu à l'écran (OSD) | Oui     |

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Boucle magnétique | Oui                                |
| Micro             | 6mm (Ø), Omnidirectionnel          |
| Haut-parleur      | 40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Type d'alimentation | Alimentation par bus vidéo |
|---------------------|----------------------------|



**PL6701BM**

## MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension d'alimentation   | 33VDC |
| Absorption en veille (W) | 0.02  |
| Absorption maximale (W)  | 6.6   |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de boutons           | Mécanique   |
| Boutons totaux (n°)       | 2           |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche     |
| Bornes                    | L L CFP CFP |
| Bornes amovibles          | Oui         |
| Nombre d'entrées (n°)     | 1           |

### RÉGLAGES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Volume de la sonnerie | Oui |
| Luminosité de l'écran | Oui |
| Contraste de l'écran  | Oui |
| Couleur de l'écran    | Oui |

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Programmation des fonctions utilisateur via le menu OSD        | Oui |
| Programmation des fonctions de l'installateur via le menu OSD  | Oui |
| Programmation des fonctions via NFC et l'application MyComelit | Oui |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Indice de protection IP                 | IP30    |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40  |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75 |



**PL6701BM**

## MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe environnementale | I (B1)                                                                                                   |
| Certifications          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                                           | Oui |
| Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur) | Oui |
| Mode Silencieux (Coupure sonnerie)                    | Oui |
| Auto-allumage                                         | Oui |
| Appel au standard de conciergerie                     | Oui |
| Appels intercom                                       | Oui |
| Appel intercommunicant sélectif                       | Oui |
| Appel de panique                                      | Oui |
| Entrée de l'appel porte palière                       | Oui |
| Sonnerie personnalisable                              | Oui |
| Commande actionneur                                   | Oui |
| Signalisation porte ouverte                           | Oui |
| Signalisation acoustique                              | Oui |
| Signaux visuelles                                     | Oui |

**PL6701BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2****ACCESSOIRES****AC6711 CADRE D'ADAPTATION POUR MONITEUR**

Cadre adaptateur pour moniteur vidéophonique série People à utiliser en cas de remplacement de moniteurs vidéophoniques des séries précédentes pour en parfaire l'installation. Dimensions (L x H x P) : 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DE TABLE POUR MONITEUR**

Accessoire pour installer les moniteurs vidéophoniques série People en version de table. Dimensions (L x H x P) : 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAINS LIBRES**

Support en saillie pour moniteur vidéophonique mains libres série People permettant le passage de câbles extérieurs. Dimensions (L x H x P) : 135,4 x 158 x 17,1 mm.

**AC6719 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR AVEC COMBINÉ**

Support en saillie pour moniteur vidéophonique avec combiné série People permettant le passage de câbles extérieurs. Dimensions (L x H x P) : 177,3 x 171,4 x 9,7 mm.

**1412 BORNE DE DÉRIVATION 4 EN 1 POUR BUS SB2**

Dérivateur de Bus avec 4 sorties pour SimpleBus 2 (SB2). À utiliser sur des installations vidéo pour la dérivation de moniteurs et/ou de postes audio. Peut être installé à la place de 4 bornes de type 1214/2C (1x 1412 = 4x 1214/2C). Dimensions 34,5x40,5x20 mm



**PL6701BM**

## **MONITEUR VIDÉO PEOPLE COMBINÉ 4.3 BM. SB2**

### **ACCESSOIRES**



#### **1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étagères vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étagères des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .