SK9000U

MODULE SIMPLEKEY BASE ULTRA

Module de contrôle d'accès Simplekey Basic pour platine Ultra, compatible avec tous les systèmes. Équipée d'un lecteur RFID pour l'activation d'une ouverture à l'aide de badges ou de cartes Comelit. 1 500 badges de proximité mémorisables. Revêtement en alliage d'aluminium anodisé. Dimensions : 1 module Ultra. Dimensions : 100x90x35mm

AWARDS

SK9000U

MODULE SIMPLEKEY BASE ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	350
Matériaux de construction	PMMA, Aluminium anodisé
Couleur du produit	Aluminium, Noir RAL9005
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorption en veille (W)	1.6
Absorption maximale (W)	7.2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Bornes	V+ V- D+ D- NC C NO PB G
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

SK9000U

MODULE SIMPLEKEY BASE ULTRA

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Lecteur de proximité intégré	RFID Mifare Classic
Ports de communication	RS485

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Nombre de badges de proximité mémorisables	1500
Indications visuelles de l'état du système	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.