

**SKRV****CLAVIER À CODES 100 CODES AVEC LECT. VIGIK GESTION RESIPRO**

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur Vigik de proximité intégré. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet avec centrale ACM/RC. Gestion en mode autonome avec centrale ACM/500-2C. Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP. Ouverture par code ou par badge. Utilise les badges référence CLE. Possibilité de relais externe. Température de -25°C à +50°C, IP54, IK10. Dimensions: 122 x 90 x 19 mm. Ajouter pour montage le boîtier l'art.: BOIT/ENC/SKRV.



**SKRV**

**CLAVIER À CODES 100 CODES AVEC LECT. VIGIK GESTION RESIPRO**

Activation alarme	Oui
Couleur du produit	Acier
Montage en surface	Oui
Codes disponibles	100 + 1 supercode
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6

**FONCTIONS PRINCIPALES**

Gestion d'une entrée horloge	Oui
Gestion relais extérieur	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Système de Contrôle d'Accès	Oui

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Boutons totaux	13
Rétroéclairage des touches	Oui
Nombre de relais	1
Relais monostable et bistable	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 50
Indice de protection IP	IP54



**SKRV**

**CLAVIER À CODES 100 CODES AVEC LECT. VIGIK GESTION RESIPRO**



**ACM/500-2C**

**CENTRALE GESTION AUTONOME POUR CLAVIER SKRV**

Centrale de contrôle d'accès, gestion Autonome/des claviers SKRV - utilise les badges de proximité réf: CLE (10 couleurs)  
- A compléter avec clavier SKRV - Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm



**BOIT/ENC/SKRV**

**BOÎTIER INOX ENCASTRÉ POUR SKRV**

Boîtier d'encastrement Inox pour le montage des claviers SKRV avec la centrale ACM/RC. Dimensions de la façade (H x L x P) : 130 x 126 x 1.5 mm Dimensions du boîtier d'encastrement (H x L x P) : 95 x 105 x 51 mm



**ACM/RC**

**CENTRALE CONTRÔLE D'ACCÈS POUR GESTION CLAVIER SK**

Centrale de contrôle d'accès, gestion RESIPRO/des claviers SKRV en mode IP - utilise les badges de proximité réf: CLE (10 couleurs) - A compléter avec clavier SKRV - Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm.