**UT8090S**

# PLATINE SAILLIE VIDÉO+TOUCH AVEC ULTRA VIP

Platine audio/vidéo en saillie avec module écran tactile 5 pouces série Ultra pour système IP (VIP). Détecteur crépusculaire pour le contrôle du rétroéclairage de l’écran tactile. Micro numérique pluridirectionnel et double haut-parleur pour un son haute fidélité. Caméra couleurs grand angle avec champ visuel de 160° horizontal et 100° vertical. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées. Écran capacitif haute visibilité de 5 pouces avec verre incassable et thème sélectionnable noir ou blanc. Interface graphique simple d’emploi, personnalisable avec boutons d’appel virtuels ou avec clavier numérique pour appeler l’usager dont l’on connaît le code. Fonction de contrôle d’accès avec activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et des actionneurs de l’installation. Possibilité de personnaliser les boutons pour l’appel direct au standard, les activités commerciales avec leurs logos correspondants et afficher des messages de bienvenue. Dispose d'une sortie Wiegand pour l'interface avec les systèmes de contrôle d’accès, d’un lecteur de proximité pour l'activation d’une ouverture en utilisant les badges ou les cartes Comelit, et d’une connexion Bluetooth. Comprend un module audio/vidéo art. UT8020, un module tactile art. UT9270 et un boîtier en saillie art. UT9173. Saillie de 35 mm par rapport au mur. Dimensions (L x H x P) : 110x289x35mm.

## AWARDS

**UT8090S**

# PLATINE SAILLIE VIDÉO+TOUCH AVEC ULTRA VIP

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Typologie | Modulaire |
| Hauteur (mm) | 317.5 |
| Largeur (mm) | 125.5 |
| Profondeur (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 2000 |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir RAL9005 |
| Montage en saillie | Oui |

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| ViP | Oui |

| DISPLAY | |
|---|---|
| Type d'afficheur | TFT |
| Display taille (") | 5 |
| Écran tactile | Oui, capacitif |
| Résolution (pixel) | 800x480 |

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
|---|---|
| Micro | Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2) |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho |
| Compression audio | G.711 A-Law |

| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
|---|---|
| Caméra | Couleurs |
| Type de capteur | 1/3" CMOS |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.5 |
| Angle de vision (H x V - °) | 160 x 100 |
| Résolution vidéo | 320x240, 480x272, 800x480, 1024x608 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**UT8090S**

# PLATINE SAILLIE VIDÉO+TOUCH AVEC ULTRA VIP

| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
|---|---|
| Compression vidéo | H.264 baseline |
| Serveur RTSP | Oui |
| Résolutions pour le RTSP | 1024x608, 800x480, 480x272, 320x240 |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Type d'alimentation | PoE, Alimentation externe |
| Tension d'alimentation | 33VDC |
| Alimentation PoE | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Classe PoE | Classe 0 |
| Absorption en veille (W) | 7 |
| Absorption maximale (W) | 14 |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Type d'appel | Boutons, Défilement de nom |
| Type de boutons | Capacitif |
| Couleur de rétroéclairage | Blanche, Noire |
| Bornes | RTE GND/SE- SE+ NO NC COM V- V+ - + TX- TX+ RX- RX+ D1+ D1- D2+ D2- GND D0 D1 GND IN |
| Nombre d'entrées (n°) | 1 |
| Nombre de sorties (n°) | 2 |
| Type de sorties | Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm) |
| Lecteur de proximité intégré | RFID Mifare Classic |
| Ports de communication | Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet |
| Capteur crépusculaire | Oui |

| RÉGLAGES | |
|---|---|
| Volume du haut-parleur | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**UT8090S**

# PLATINE SAILLIE VIDÉO+TOUCH AVEC ULTRA VIP

| RÉGLAGES | |
|---|---|
| Volume du microphone | Oui |
| Luminosité du rétroéclairage | Oui |

| RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION | |
|---|---|
| Type de réseau LAN | Ethernet 10 Mbit/s |
| Attribution d'adresse IP | Auto IP, DHCP, Statique |
| Bluetooth | Oui |
| Wiegand | Codes d'accès : 26 bits max (4 bits pour chaque chiffre, 2 bits de parité, big endian). Cartes/clés Comelit : 34 bits max (32 bits de payload, 2 bits de parité, big endian) |
| Protocoles supportés | DHCP, IPv4, NTP, RTSP, DNS, MQTTS |

| MODE DE PROGRAMMATION | |
|---|---|
| Logiciel VIP Manager | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK08 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe environnementale | IV |
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

| FONCTIONS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Ouvre porte | Oui |
| Nombre de relais auxiliaires (n°) | 1 |
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**UT8090S**

# PLATINE SAILLIE VIDÉO+TOUCH AVEC ULTRA VIP

## FONCTIONS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Entrée de signalisation porte ouverte | Oui |
| Contrôle d'accès via un lecteur de proximité | Oui |
| Contrôle d'accès via code ouvre-porte | Oui |
| Nombre usagers mémorisables (n°) | 4000 |
| Nombre de codes ouvre-porte (n°) | 4000 |
| Nombre de badges de proximité mémorisables | 4000 |
| Indications visuelles de l'état du système | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système | Oui |
| Message de bienvenue personnalisable | Oui |
| Économiseur d’écran personnalisable | Oui |
| Image personnalisable du bouton | Oui |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Fonction appel standard | Oui |
| Fonction contrôle actionneur | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.