



UT9303M

MODULE AVEC LECTEUR VIGIK PASSIF ULTRA



Module équipé d'une unité de contrôle d'accès Vigik® passif pour platine Ultra. Revêtement en alliage d'aluminium anodisé. Dimensions: 90x100x35mm.



UT9303M

MODULE AVEC LECTEUR VIGIK PASSIF ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	300
Matériaux de construction	PMMA, Aluminium anodisé
Couleur du produit	Aluminium, Noir RAL9005
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Lecteur de proximité intégré	RFID Mifare Classic
------------------------------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FONCTIONS PRINCIPALES

Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui