



VS8101A

POSTE EXTÉRIEUR VISTO ETHERNET. SYSTÈME VIP



Sonnette smart en saillie de la série Visto pour le système VIP. Comprend un bouton d'appel, une caméra grand angle, haut-parleur et micro. Alimentation via système VIP ou PoE standard. Coloris Dark graphite RAL9011. Dimensions (L x H x P) : 47 x 136 x 32 mm.

AWARDS





VS8101A

POSTE EXTÉRIEUR VISTO ETHERNET. SYSTÈME VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	136
Largeur (mm)	47
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	155
Couleur du produit	Dark Graphite RAL9011
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Full-Duplex, Annulation d'écho, Réduction du bruit
-----------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Angle de vision (H x V - °)	144 x 78
Résolution vidéo	1280x720 (HD 720p)
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, 36÷57VDC, standard PoE
Classe PoE	Classe 2
Absorption en veille (W)	1.39



VS8101A

POSTE EXTÉRIEUR VISTO ETHERNET. SYSTÈME VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	4.92
-------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes amovibles	Oui
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relay (C-NO, 1A@30VDC)

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui