

**WIBCAMA04FB****CAMÉRA WIFI BULLET 4MP 2,8MM****ADVANCE
SÉRIE**

Caméra IP all-in-one Wi-Fi série Advance, optique fixe de 2,8 mm. Résolution 4MP@30 fps, led IR avec portée de 30 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, Détection traversée d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. Compression H.264 / H.265, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. Alimentation non incluse.

AWARDS



WIBCAMA04FB

CAMÉRA WIFI BULLET 4MP 2,8MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.7" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Champ de vision horizontal (°)	88
Champ de vision vertical (°)	56
Champ de vision diagonale (°)	97
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS (Connexion P2P non prise en charge)
Résolution vidéo	4MP

DORI

Detection (m)	61.76
Observation (m)	24.7
Recognition (m)	12.35
Identification (m)	6.18

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265
Nombre d'images par secondes	25fps
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, ONVIF, SNMP
Usagers reliés simultanément	4 (Live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, Filtrage IP, HTTPS, SSL
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Dernière version du firmware	5.1.1.0(43022)(2023-03-02)

FONCTIONS

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



WIBCAMA04FB

CAMÉRA WIFI BULLET 4MP 2,8MM

Principales fonctions	Autorisations utilisateurs multiples, Filtrage IP, Watermarking
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection image floue
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Rotation, Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Renversement image	Oui
Titrage caméra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance d'éclairage White LED	30m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1/0
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	74.7



WIBCAMA04FB

CAMÉRA WIFI BULLET 4MP 2,8MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	74.7
Profondeur (mm)	167.6
Poids du produit (g)	465
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**WIBCAMA04FB****CAMÉRA WIFI BULLET 4MP 2,8MM****ACCESSOIRES****JBA-
BA****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-
BA****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-
A****ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**CMA-
BA****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMA-
A****ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.