

Profil Environnemental Produit

Rayonnant

Rayonnant SOLIUS DIGITAL

1. Informations générales

- Désignation :

Cette fiche PEP a été réalisée à partir du produit de référence suivant:
Rayonnant SOLIUS DIGITAL 1000 kW
Référence: 423 535

- Catégorie de produit :

Appareils de chauffage à énergie électrique directe à poste fixe visibles

Rayonnant

- Unité fonctionnelle :

Emettre 1 kW de chauffage pendant une durée de vie de référence de 17 ans.

- Normes :

Rayonnant respecte les normes de la catégorie de produits visée, et notamment

NF Electricité Performance, trois étoiles

Cette fiche PEP est valable pour les produits de la gamme Rayonnant SOLIUS DIGITAL désignés par les codes articles suivants:

423532 423533 423534 423966 423967 423968 423539 423540 423541



2. Matériaux et substances

Poids total du produit de référence (produit, emballage et éléments additionnels inclus): 5,4664 kg

Plastiques		Métaux		Autres	
Résine polyamide 6	3,27%	Acier	67,83%	Carton Kraft recyclé à 80%	4,74%
Film Polyéthylène basse densité	1,83%	Aluminium	14,71%	Papier fibre vierge	0,51%
Polystyrene expansible	1,30%	Cuivre	1,37%	polyurethane paint	0,29%
silicon rubber	0,68%	Acier inoxydable	0,88%	titanium dioxide	0,20%
polyvinylchloride resin (B-PVC)	0,48%	zinc	0,28%	magnesium oxide	0,18%
				Autres	1,45%
Total	7,56%	Total	85,07%	Total	7,38%

3. Informations environnementales additionnelles

En phase de :	
A travers sa déclaration environnementale, le Groupe Atlantic s'engage :	
Fabrication	Dans son engagement N°1 : mener une recherche constante pour faire progresser notre offre de produits en termes de confort, de sécurité et de performances énergétiques, avec une focalisation particulière sur les solutions utilisant des énergies renouvelables : - Innovation en mixant les différentes énergies pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques - Non-utilisation de substances dangereuses dans l'appareil, au sens de la directive ROHS.
	Dans son engagement N°4 : diminuer les consommations énergétiques et les gaz à effet de serre générés par nos activités : - Réalisations de diagnostics environnementaux et de bilans carbone sur le site de fabrication >> La Roche Sur Yon
	Dans son engagement N°5 : respecter les ressources en eau en minimisant les quantités d'eau consommées et en améliorant la qualité de nos rejets : - Recherche permanente de techniques de production réduisant les consommations d'eau
Distribution	Dans son engagement N°7 : développer l'utilisation d'emballages recyclables : - Des emballages en carton 100% recyclables, en partie issus de la filière recyclée.
	- Niveau de bruit : Non applicable - Emissions électromagnétiques: Non applicable
Fin de vie	Dans son engagement N°6 : maîtriser les déchets générés par nos activités : - Collecte et valorisation des produits en fin de vie par l'organisme ECO-SYSTEMES, en France métropolitaine.
	- A travers son adhésion à l'éco-organisme ECO-SYSTEMES le Groupe Atlantic répond aux obligations légales et réglementaires de financement de la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets des équipements électriques et électroniques.

4. Impacts environnementaux

Les calculs d'impacts environnementaux résultent de l'analyse de cycle de vie de Rayonnant SOLIUS DIGITAL pour une durée d'utilisation de 17 ans, qui retient les étapes suivantes:

Fabrication	Ont été pris en compte dans cette phase: les matières premières, les process de fabrication, les chutes de production et leur traitement en fin de vie, le transport amont des matériaux et sous-ensembles sur le lieu de fabrication et le transport du lieu de fabrication jusqu'à la dernière plateforme logistique. Le modèle énergétique utilisé pour modéliser les process de la phase de fabrication sont Européens
Distribution	Le transport du produit fini, emballage inclus, jusqu'à son lieu de mise en œuvre, soit une distance moyenne de 1000 km en camion. Rayonnant SOLIUS DIGITAL intègre les éléments nécessaires à son installation :
Installation	Seul le retraitement de l'emballage est ici considéré
	Le modèle énergétique utilisé pour modéliser les process de la phase d'installation est Européen
Utilisation	Rayonnant SOLIUS DIGITAL intègre les éléments nécessaires à sa maintenance, tout au long de sa vie :
	Aucune opération de maintenance n'est ici considérée.
Fin de vie	Le transport aval des déchets jusqu'au lieu de recyclage, valorisation ou incinération, La collecte, recyclage (75% du poids du produit nu), valorisation (5%), enfouissement (10%) ou incinération (10%) des déchets

La présente déclaration a été élaborée en considérant la fourniture d'une puissance de 1 kW de chauffage. L'impact réel des étapes du cycle de vie du produit installé en situation réelle est à calculer par l'utilisateur de la déclaration en multipliant l'impact considéré par la puissance totale de chauffage de l'appareil en kW.

Le tableau ci-dessous indique les impacts environnementaux par kW de chauffage correspondant à l'unité fonctionnelle

Indicateurs et flux	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Indicateurs d'impact							
Réchauffement climatique	kg CO2 eq	1,63E+03	2,54E+01	5,57E-01	4,11E-01	1,60E+03	1,85E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,29E-03	2,77E-06	1,13E-09	1,68E-09	2,28E-03	3,15E-08
Acidification des sols et des eaux	kg SO2 eq	6,03E+00	7,74E-02	2,50E-03	1,07E-04	5,94E+00	8,70E-04
Eutrophisation de l'eau	kg (PO4) ³⁻ eq	5,52E-01	8,40E-03	5,75E-04	4,93E-05	5,42E-01	5,21E-04
Formation ozone photochimique	kg C2H4 eq	3,51E-01	7,04E-03	1,78E-04	9,25E-06	3,44E-01	1,07E-04
Appauvrissement ressources abiotiques	kg Sb eq	2,04E-03	1,26E-03	2,23E-08	-3,03E-10	7,80E-04	8,55E-09
Appauvrissement ressources abiotiques - comb. fossiles	MJ	1,86E+04	2,27E+02	7,83E+00	2,70E-01	1,84E+04	3,42E+00
Pollution de l'air	m³	5,68E+04	3,46E+03	2,28E+01	3,60E+00	5,33E+04	5,13E+01
Pollution de l'eau	m³	8,26E+04	1,52E+03	9,16E+01	3,60E+00	8,09E+04	6,60E+01
Indicateurs de flux							
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie	MJ	1,46E+05	6,37E+02	7,88E+00	3,28E-01	1,46E+05	4,93E+00
Volume net d'eau douce consommée	m³	3,79E+04	7,19E-01	4,98E-05	8,91E-04	3,79E+04	1,10E-03
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,06E+04	1,78E+01	1,05E-02	6,17E-03	1,06E+04	4,90E-03
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	1,47E+00	1,47E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire	MJ	1,06E+04	1,93E+01	1,05E-02	6,17E-03	1,06E+04	4,90E-03
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisés comme m.p.	MJ	1,36E+05	5,99E+02	7,87E+00	3,22E-01	1,35E+05	4,92E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme m.p.	MJ	1,88E+01	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme m.p.)	MJ	1,36E+05	6,18E+02	7,87E+00	3,22E-01	1,35E+05	4,92E+00
Utilisation de matières secondaires	kg	2,17E+00	2,17E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	2,41E+01	1,49E+01	0,00E+00	7,45E-04	3,01E+00	6,19E+00
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,29E+03	1,72E+01	1,98E-02	2,33E-01	3,27E+03	1,69E-02
Déchets radioactifs éliminés	kg	4,83E+01	1,52E-02	1,41E-05	1,84E-05	4,83E+01	3,09E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	kg	4,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,71E-01	0,00E+00	3,86E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	3,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-02	0,00E+00	2,57E-01
Energie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Etude réalisée avec le logiciel EIME version 5.9.1 et sa base de données version CODDE-2018-11, distribué par le département CODDE du LCIE Bureau Veritas considérant un modèle de production d'électricité de type France pour la phase d'utilisation

- Extrapolation des impacts environnementaux par rapport à l'unité fonctionnelle:

Un coefficient de pondération des impacts environnementaux est applicable à l'ensemble des références de la gamme

Rayonnant SOLIUS DIGITAL

- En phase de fabrication / distribution / installation / fin de vie:
(masse du produit considéré / masse du produit de référence) x (Puissance du produit de référence / Puissance du produit considéré)

- En phase d'utilisation :
(Consommation d'énergie finale du produit considéré / Consommation d'énergie finale du produit de référence) x (Puissance du produit de référence / Puissance du produit considéré)

Les coefficients d'extrapolation sont donnés pour l'impact environnemental de l'unité fonctionnelle à savoir l'émission d'une puissance d'1 kW de chauffage. Pour chaque étape du cycle de vie, les impacts environnementaux du produit considéré sont calculés en multipliant les impacts de la déclaration correspondant au produit de référence par le coefficient d'extrapolation. La colonne « Total » est à calculer en additionnant les impacts environnementaux de chaque étape du cycle de vie.

Références	Poids emballé (kg)	Puissance du produit (kW)	Consommation d'énergie finale du produit	Coefficient d'extrapolation en phase de fabrication / distribution / installation et fin de vie	Coefficient d'extrapolation en phase d'utilisation
423535	5,60	1,00	14698,40	1,00	1,00
423532	4,48	0,30	4410,00	2,67	1,00
423533	4,48	0,50	7349,00	1,60	1,00
423534	4,48	0,75	11024,00	1,07	1,00
423966	6,67	1,25	18373,00	0,95	1,00
423967	7,40	1,50	22048,00	0,88	1,00
423968	9,59	2,00	29397,00	0,86	1,00
423539	6,20	1,00	14698,00	1,11	1,00
423540	7,80	1,50	22048,00	0,93	1,00
423541	10,00	2,00	29397,00	0,89	1,00

Le tableau ci-dessous indique les impacts environnementaux par équipement correspondant au produit de référence

Indicateurs et flux	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Indicateurs d'impact							
Réchauffement climatique	kg CO2 eq	1,63E+03	2,54E+01	5,57E-01	4,11E-01	1,60E+03	1,85E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,29E-03	2,77E-06	1,13E-09	1,68E-09	2,28E-03	3,15E-08
Acidification des sols et des eaux	kg SO2 eq	6,03E+00	7,74E-02	2,50E-03	1,07E-04	5,94E+00	8,70E-04
Eutrophisation de l'eau	kg (PO4) ³⁻ eq	5,52E-01	8,40E-03	5,75E-04	4,93E-05	5,42E-01	5,21E-04
Formation ozone photochimique	kg C2H4 eq	3,51E-01	7,04E-03	1,78E-04	9,26E-06	3,44E-01	1,07E-04
Appauvrissement ressources abiotiques	kg Sb eq	2,04E-03	1,26E-03	2,23E-08	-3,03E-10	7,80E-04	8,55E-09
Appauvrissement ressources abiotiques - comb. fossiles	MJ	1,86E+04	2,27E+02	7,83E+00	2,70E-01	1,84E+04	3,42E+00
Pollution de l'air	m³	5,68E+04	3,46E+03	2,28E+01	3,60E+00	5,33E+04	5,13E+01
Pollution de l'eau	m³	8,26E+04	1,52E+03	9,16E+01	3,60E+00	8,09E+04	6,60E+01
Indicateurs de flux							
Utilisation totale énergie primaire cyclé de vie	MJ	1,46E+05	6,37E+02	7,88E+00	3,28E-01	1,46E+05	4,93E+00
Volume net d'eau douce consommée	m³	3,79E+04	7,19E-01	4,98E-05	8,91E-04	3,79E+04	1,10E-03
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,06E+04	1,78E+01	1,05E-02	6,17E-03	1,06E+04	4,90E-03
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	1,47E+00	1,47E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1,06E+04	1,93E+01	1,05E-02	6,17E-03	1,06E+04	4,90E-03
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme m.p.	MJ	1,36E+05	5,99E+02	7,87E+00	3,22E-01	1,35E+05	4,92E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme m.p.	MJ	1,88E+01	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme m.p.)	MJ	1,36E+05	6,18E+02	7,87E+00	3,22E-01	1,35E+05	4,92E+00
Utilisation de matières secondaires	kg	2,17E+00	2,17E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	2,41E+01	1,49E+01	0,00E+00	7,45E-04	3,01E+00	6,19E+00
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,29E+03	1,72E+02	1,98E-02	2,33E-01	3,27E+03	1,69E-02
Déchets radioactifs éliminés	kg	4,83E+01	1,52E-02	1,41E-05	1,84E-05	4,83E+01	3,09E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	kg	4,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,71E-01	0,00E+00	3,86E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	3,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-02	0,00E+00	2,57E-01
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Etude réalisée avec le logiciel EIME version 5.9.1 et sa base de données en version CODDE-2018-11, distribué par LCIE Bureau Veritas

considérant un modèle de production d'électricité de type France

- Extrapolation des impacts environnementaux par rapport au produit :

Références	Poids emballé (kg)	Puissance du produit (kW)	Consommation d'énergie finale du produit	Coefficient d'extrapolation en phase de fabrication / distribution / installation et fin de vie	Coefficient d'extrapolation en phase d'utilisation
423535	5,60	1,00	14698,40	1,00	1,00
423532	4,48	0,30	4410,00	0,80	0,30
423533	4,48	0,50	7349,00	0,80	0,50
423534	4,48	0,75	11024,00	0,80	0,75
423966	6,67	1,25	18373,00	1,19	1,25
423967	7,40	1,50	22048,00	1,32	1,50
423968	9,59	2,00	29397,00	1,71	2,00
423539	6,20	1,00	14698,00	1,11	1,00
423540	7,80	1,50	22048,00	1,39	1,50
423541	10,00	2,00	29397,00	1,79	2,00


Dans le cadre de l'Analyse de Cycle de Vie de bâtiment, les impacts environnementaux de l'étape d'utilisation peuvent être déclarés selon les modules B1 à B7.

Le tableau ci-dessous indique les impacts environnementaux par kW de chauffage correspondant à l'unité fonctionnelle

Indicateurs et flux	Unité	Etape d'utilisation	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
			Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation énergie	Utilisation eau
Indicateurs d'impact									
Rechauffement climatique	kg CO2 eq	1,60E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,60E+03	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,28E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,28E-03	0,00E+00
Acidification des sols et des eaux	kg SO2 eq	5,94E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,94E+00	0,00E+00
Eutrophisation de l'eau	kg (PO4) ³⁻ eq	5,42E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,42E-01	0,00E+00
Formation ozone photochimique	kg C2H4 eq	3,44E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,44E-01	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques	kg Sb eq	7,80E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,80E-04	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques - comb. fossiles	MJ	1,84E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,84E+04	0,00E+00
Pollution de l'air	m³	5,33E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,33E+04	0,00E+00
Pollution de l'eau	m³	8,09E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,09E+04	0,00E+00
Indicateurs de flux									
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie	MJ	1,46E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,46E+05	0,00E+00
Volume net d'eau douce consommée	m³	3,79E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,79E+04	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,06E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E+04	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire	MJ	1,06E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E+04	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme m.p.	MJ	1,35E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+05	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme m.p.	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme m.p.)	MJ	1,35E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+05	0,00E+00
Utilisation de matières secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	3,01E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,01E+00	0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,27E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,27E+03	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	4,83E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,83E+01	0,00E+00
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Le tableau ci-dessous indique les impacts environnementaux par équipement correspondant au produit de référence

Indicateurs et flux	Unité	Etape d'utilisation	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
			Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation énergi	Utilisation eau
Indicateurs d'impact									
Réchauffement climatique	kg CO2 eq	1,60E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,60E+03	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,28E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,28E-03	0,00E+00
Acidification des sols et des eaux	kg SO2 eq	5,94E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,94E+00	0,00E+00
Eutrophisation de l'eau	kg (PO4) ³⁻ eq	5,42E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,42E-01	0,00E+00
Formation ozone photochimique	kg C2H4 eq	3,44E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,44E-01	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques	kg Sb eq	7,80E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,80E-04	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques - comb. fossiles	MJ	1,84E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,84E+04	0,00E+00
Pollution de l'air	m³	5,33E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,33E+04	0,00E+00
Pollution de l'eau	m³	8,09E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,09E+04	0,00E+00
Indicateurs de flux									
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie	MJ	1,46E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,46E+05	0,00E+00
Volume net d'eau douce consommée	m³	3,79E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,79E+04	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,06E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E+04	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1,06E+04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E+04	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme m.p.	MJ	1,35E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+05	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme m.p.	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme m.p.)	MJ	1,35E+05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+05	0,00E+00
Utilisation de matières secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	3,01E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,01E+00	0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,27E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,27E+03	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	4,83E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,83E+01	0,00E+00
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

N° d'enregistrement:	SCGA-00075-V01.01-FR	Règles de rédaction:	PEP-PCR-ed 3-FR-2015 04 02
N° habilitation du vérificateur:	VH18	complété par le PSR:	PSR-0002-ed2-FR-2017 10 17
Date d'édition:	29/04/2021	Information et référentiel:	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité:	5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010			
Interne <input type="checkbox"/>		Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)			
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016-12			
Les éléments du présent PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme.			
Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »			
			

Profil Environnemental Produit

Rayonnant Rayonnant SOLIUS DIGITAL

N° d'enregistrement:

SCGA-00075-V01.01.02