

PRODUCT-DETAILS

# B14-250A

## COSSE DEBR FEM SERIE 250 CAL 16-14



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | B14-250A  |
| Code de produit              | 7TAI029700R0012   |
| EAN                          | 5414363148418   |
| Description courte           | COSSE DEBR FEM SERIE 250 CAL 16-14  |
| Description longue           | Cosse femelle débranchable drapeau 90 degrés non isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Emballage de 50. |

### Commande

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| EAN             | 5414363148418      |
| UPC             | 786210803357       |
| Pays d'origine  | United States (US) |
| Code douanier   | 8536904000         |
| Unité de mesure | each               |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 50 pièce  |
| Emballage Niveau 2 Unités | 250 pièce |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Emballage Niveau 2 | 8.9 in     |
| Largeur            | 226 mm     |
| Emballage Niveau 2 | 7.3 in     |
| Hauteur            | 185 mm     |
| Emballage Niveau 2 | 10.6 in    |
| Longueur           | 269 mm     |
| Emballage Niveau 3 | 2500 pièce |
| Unités             |            |
| Emballage Niveau 3 | 7.4 in     |
| Largeur            | 188 mm     |
| Emballage Niveau 3 | 9 in       |
| Hauteur            | 229 mm     |
| Emballage Niveau 3 | 10.8 in    |
| Longueur           | 274 mm     |

## Informations Supplémentaires

|                     |   |
|---------------------|---|
| Marque / Étiquette  | Sta-Kon   |
| Couleur             | Metallic  |
| Effective Date      | 19730906  |
| Insulation Material | None  |
| Matériau            | Brass   |
| Type de produit     | STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL  |
| Type de produit     | Non-Insulated 90 Degree Flag Female Disconnect  |
| Fonctions spéciales | Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.<br>Brazead seam serrated barrel provides maximum tensile strength. |
| Normes et standards | UL E66716   |
| Finition de surface | Tin Plated  |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |          |
|--|----------|
| Fiche produit, informations techniques | B14-250A |
| Instructions et manuels                | B14-250A |

## Classifications

|  |  |
|--|--|
| ETIM 6                                   | EC000516 - connexion à fiche ronde/plate |
| ETIM 7                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| ETIM 8                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| UNSPSC                                   | 39121447                                 |
| Catégorie DEEE                           | Product Not in WEEE Scope                |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4667 >> Wire terminal disconnect         |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

