

PRODUCT-DETAILS

FIBD2.5-4NDC

NY-INS-FULL DCR 1.5-2.5 BULLET 4MM



Informations générales

Extension du type de produit	FIBD2.5-4NDC
Code de produit	7TCA301110R0097
EAN	5415022422542
Description courte	NY-INS-FULL DCR 1.5-2.5 BULLET 4MM
Description longue	Fully Nylon-Insulated Bullet Disconnect, Double Crimp, Length 26.2mm, Width 4mm, Diameter 3.8mm, Wire Range 1.5-2.5mm ² , Brass, Tin Plated, 600V Max, Temperature Rating 105 Degrees Celsius, Color Blue

Commande

EAN	5415022422542
UPC	786210149837
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1 in
Largeur	25 mm
Emballage Niveau 1	7.08 in
Hauteur	180 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	7.48 in 190 mm
Emballage Niveau 2 Unités	600 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.08 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 3 Unités	6000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	18.9 in 480 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Blue
Effective Date	20170216
Insulation Material	Nylon
Matériau	Brass
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Fully Nylon-Insulated Bullet Disconnect, Double Crimp
Normes et standards	IEC 60352-2
Finition de surface	Tin Plated
Tension nominale	600 V
Wire Size	1.5-2.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000457
Instructions et manuels	FIBD2.5-4NDC

Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121447
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

