

PRODUCT-DETAILS

HSB250-C

SHRINK KON BOX - 7,5M TRANSP.



Informations générales

Extension du type de produit	HSB250-C
Code de produit	7TCA017300R0342
EAN	5414363104261
Description courte	SHRINK KON BOX - 7,5M TRANSP.
Description longue	Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/4 Inch Expanded Inside Diameter - 7.5 Meters Transparent

Commande

EAN	5414363104261
UPC	786210627410
Pays d'origine	Germany (DE)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	24.6 in 7.5 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.4 in 61 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	6.7 in 170 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	6.7 in 170 mm
Emballage Niveau 2 Unités	60 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	15.8 in 401 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	22.5 in 572 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	20.9 in 531 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Transparent
Dielectric Test Voltage	280/Mil (11kV/mm) V
Effective Date	19980621
Flammability Hazard Rating	Self Extinguishing
Valeur nominale de température du processus	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Type de produit	Plastic conduit
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8965
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Water Absorption	0.03%

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	HSB250-C
Instructions et manuels	HSB250-C
REACH Declaration	9AKK108466A3888
Informations RoHS	9AKK107992A8965

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

