

PRODUCT-DETAILS

R1.5-8NDC

Nylon-Ins .5-1.5 Ring Doub Cr M8



Informations générales

Extension du type de produit	R1.5-8NDC
Code de produit	7TCA301100R0144
EAN	5415022432503
Description courte	Nylon-Ins .5-1.5 Ring Doub Cr M8
Description longue	Nylon-Insulated Ring Terminal, Double Crimp, Length 27.4mm, Width 11.8mm, Diameter 1.7mm, Stud Size M8, Wire Range 0.5-1.5mm², Copper, Tin Plated, Temperature Rating 105 Degrees Celsius, 600V Max, Color Red

Commande

EAN	5415022432503
UPC	786210160566
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	1 in

Largeur	25 mm
Emballage Niveau 1	4.72 in
Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1	5.9 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2	1800 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	3.54 in
Largeur	90 mm
Emballage Niveau 2	7.08 in
Hauteur	180 mm
Emballage Niveau 2	5.9 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 3	18000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	12.6 in
Largeur	320 mm
Emballage Niveau 3	7.87 in
Hauteur	200 mm
Emballage Niveau 3	18.9 in
Longueur	480 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Red
Effective Date	20170328
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Nylon-Insulated Ring Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Tension nominale	600 V
Wire Size	0.5-1.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000211
Instructions et manuels	R1.5-8NDC

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

