

PRODUCT-DETAILS

R6-5VSC

VINYL-INSUL 4-6 RING TERM M5



Informations générales

Extension du type de produit	R6-5VSC
Code de produit	7TCA301300R0166
EAN	5415022405187
Description courte	VINYL-INSUL 4-6 RING TERM M5
Description longue	Vinyl-Insulated Ring Terminal, Single Crimp, Length 26mm, Width 9.5mm, Diameter 3.4mm, Stud Size M5, Wire Range 4-6mm ² , Copper, Tin Plated, 600V Max, Temperature Rating 75 Degrees Celsius

Commande

EAN	5415022405187
UPC	786210139722
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	5.9 in 150 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.09 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.91 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 3 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	18.9 in 480 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Couleur	Yellow
Effective Date	20170214
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Vinyl-Insulated Ring Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Tension nominale	600 V
Wire Size	4-6 mm ²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000141
Instructions et manuels	R6-5VSC

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

