



PRODUCT-DETAILS

TBM2750

MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED



Informations générales

Extension du type de produit	TBM2750
Code de produit	7TCA017410R0015
EAN	5414363109471
Description courte	MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED
Description longue	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 69.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Commande

E-Number (Finland)	5240651
EAN	5414363109471
UPC	786210084626
Pays d'origine	Canada (CA)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	3.93 ft 1.2 m
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 2 Unités	15 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	19.3 in 490 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.7 in 170 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	51.2 in 1300 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	19991216
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Valeur nominale de température du processus	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Type de produit	PLASTIC CONDUIT
Type de produit	Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK108466A7858
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TBM2750
Instructions et manuels	TBM2750
REACH Declaration	9AKK108466A7864
Informations RoHS	9AKK108466A7858

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

