

PRODUCT-DETAILS

TY23M-8

ATTACHE CABLES NYL 4PO 18LB



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | TY23M-8 |
| Code de produit | 7TAG009070R0102 |
| EAN | 5414363061779 |
| Description courte | ATTACHE CABLES NYL 4PO 18LB |
| Description longue | Attache pour câbles en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-4-8), emballage en nombre |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5414363061779 |
| UPC | 786210844732 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|----------------------|---------------------|
| Produit Largeur Net | 0.093 in 2.36 mm |
| Produit Longueur Net | 3.62 in 91.95 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1000 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 10 in 254 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 12 in 305 mm |
| Emballage Niveau 2 Unités | 10000 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 10.4 in 264 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 8.9 in 226 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 10.5 in 267 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |
|-----------------------------------|-----|

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | 0.06 to 0.63 in 1.5 to 16 mm |
| Couleur | Gray |
| Effective Date | 19671106 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Matériau | Nylon/Polyamide 6.6 |
| Type de produit | TY-RAP FASTENING |
| Type de produit | High Performance |
| Fonctions spéciales | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards | UL E49405 |
| Tensile Strength | 18 lb 80 N |
| Thickness | 0.04 in 1 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000570 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107492A9841 |

Classifications

| | |
|--|---------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

