

PRODUCT-DETAILS

## TY244MX ATTACHE CABLES NYL UV 14.5 PO 30LB



| Informations générales       |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | TY244MX   |
| Code de produit              | 7TCG009130R0006   |
| EAN                          | 5414363062097   |
| Description courte           | ATTACHE CABLES NYL UV 14.5 PO 30LB  |
| Description longue           | Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 368,3 mm (14,5 pouces), largeur de 3,51 mm (0,138 pouce), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouce), cote de résistance à la traction de 134 newtons (30 livres), emballage en nombre |

| Commande        |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 5414363062097 |
| UPC             | 786210878010  |
| Pays d'origine  | Hungary (HU)  |
| Code douanier   | 3926909985    |
| Unité de mesure | each          |

## Dimensions

| Produit Largeur Net  | 0.14 in<br>3.6 mm |
|----------------------|-------------------|
| Produit Longueur Net | 14.4 in<br>366 mm |

| Emballage                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités | 1000 pièce  |
| Emballage Niveau 2<br>Unités | 10000 pièce |
| Emballage Niveau 2           | 17 in       |
| Largeur                      | 432 mm      |
| Emballage Niveau 2           | 10.9 in     |
| Hauteur                      | 277 mm      |
| Emballage Niveau 2           | 23.3 in     |
| Longueur                     | 592 mm      |

| Technique UL/CSA               |     |
|--------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |

| Informations Supplémentaires | 5  |
|------------------------------|--|
| Marque / Étiquette           | Ty-Rap   |
| Bundle Diameter              | 0.08 to 4.02 in<br>2 to 102 mm   |
| Couleur                      | Black  |
| Effective Date               | 19710315   |
| Lock Type                    | Stainless Steel Barb   |
| Matériau                     | Nylon/Polyamide 6.6  |
| Type de produit              | TY-RAP FASTENING   |
| Type de produit              | High Performance   |
| Fonctions spéciales          | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards          | UL E49405  |
| Tensile Strength             | 29 lb<br>130 N   |
| Thickness                    | 0.04 in<br>1.0 mm  |

| Certificats et Déclarations (Numéro de document) |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques           | TDS000566       |
| Déclaration de Conformité - CE                   | 9AKK107492A9841 |
| Instructions et manuels                          | TY244MX         |
| REACH Declaration                                | 9AKK107992A3994 |
| Informations RoHS                                | 9AKK107991A8361 |

TY244MX

| Classifications                             |                           |
|---|---------------------------|
| ETIM 6                                      | EC000046 - collier        |
| ETIM 7                                      | EC000046 - Cable tie      |
| ETIM 8                                      | EC000046 - Cable tie      |
| UNSPSC                                      | 39121703                  |
| Catégorie DEEE                              | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie<br>granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties        |

## Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ câbles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Cable \ Ties$ 

