
PRODUCT-DETAILS

TY24M-6

ATTACHE CABLES NYLON 5.5 PO 30LB



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | TY24M-6 |
| Code de produit | 7TAG009160R0021 |
| EAN | 5414363062189 |
| Description courte | ATTACHE CABLES NYLON 5.5 PO 30LB |
| Description longue | Attache pour câbles en polyamide bleu (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-6), emballage en nombre |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5414363062189 |
| UPC | 786210844800 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|----------------------|-------------------|
| Produit Largeur Net | 0.14 in 3.6 mm |
| Produit Longueur Net | 5.4 in |

137 mm

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1000 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 12 in 305 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 12 in 305 mm |
| Emballage Niveau 2 Unités | 10000 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 11 in 279 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 10.75 in 273 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 13 in 330 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |
|-----------------------------------|-----|

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | 0.08 to 1.38 in 2 to 35 mm |
| Couleur | Blue |
| Effective Date | 19671103 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Matériau | Nylon/Polyamide 6.6 |
| Type de produit | TY-RAP FASTENING |
| Type de produit | High Performance |
| Fonctions spéciales | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards | UL E49405 |
| Tensile Strength | 40 lb 178 N |
| Thickness | 0.04 in 1.0 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000566 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107492A9841 |
| Instructions et manuels | TY24M-6 |

Classifications

| | |
|--------|----------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |

| | |
|--|---------------------------|
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

