

---

PRODUCT-DETAILS

TY5277M

ATTACHE CABLES NYL 24PO 120LB



---

### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | TY5277M  |
| Code de produit              | 7TAG009290R0005  |
| EAN                          | 5414363065814  |
| Description courte           | ATTACHE CABLES NYL 24PO 120LB  |
| Description longue           | Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 617 mm (24,3 pouces), largeur de 7 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,6 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 530 newtons (120 livres) |

---

### Commande

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| EAN             | 5414363065814      |
| UPC             | 786210870823       |
| Pays d'origine  | United States (US) |
| Code douanier   | 3926909985         |
| Unité de mesure | each               |

---

### Dimensions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Produit Longueur Net | 24.3 in<br>617 mm |
|----------------------|-------------------|

---

---

**Emballage**


---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | 50 pièce          |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 6 in<br>152 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 1.75 in<br>44 mm  |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 29 in<br>737 mm   |
| Emballage Niveau 2<br>Unités   | 500 pièce         |
| Emballage Niveau 2<br>Largeur  | 7.5 in<br>191 mm  |
| Emballage Niveau 2<br>Hauteur  | 5.6 in<br>142 mm  |
| Emballage Niveau 2<br>Longueur | 32.2 in<br>818 mm |

---



---

**Technique UL/CSA**


---

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Flammability According to<br>UL94 | V-2 |
|-----------------------------------|-----|

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette  | Ty-Rap   |
| Bundle Diameter     | Max 6.97 in<br>Max 177 mm  |
| Couleur             | Natural  |
| Effective Date      | 19900615   |
| Lock Type           | Stainless Steel Barb   |
| Type de produit     | TY-RAP FASTENING   |
| Type de produit     | High Performance   |
| Fonctions spéciales | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards | UL E49405  |
| Tensile Strength    | 120 lb<br>534 N  |
| Thickness           | 0.06 in<br>1.5 mm  |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000487       |
| Déclaration de Conformité - CE         | 9AKK107492A9841 |
| Instructions et manuels                | TY5277M         |
| REACH Declaration                      | 9AKK107992A8781 |
| Informations RoHS                      | 9AKK107991A8366 |

---



---

**Classifications**


---

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier   |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |

---

|  |                           |
|--|---------------------------|
| ETIM 8                                   | EC000046 - Cable tie      |
| UNSPSC                                   | 39121703                  |
| Catégorie DEEE                           | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC) | 5034 >> Cable ties        |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

