

PRODUCT-DETAILS

TY635MX

TY-RAP FASTENING



Informations générales

Extension du type de produit	TY635MX
Code de produit	7TAG009520R0075
EAN	5414363066743
Description courte	TY-RAP FASTENING
Description longue	Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 198,42 mm (7,812 pouces), largeur de 4,57 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), vis de montage n° 6, emballage en nombre

Commande

EAN	5414363066743
UPC	786210226910
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.18 in 4.57 mm
---------------------	--------------------

Produit Longueur Net	7.8 in 198 mm
----------------------	------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	14 in 356 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	18 in 457 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.77 in 3 to 45mm
Couleur	Black
Effective Date	19950119
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Integrated Mounting Hole
Date RoHS	9AKK107991A8069
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.04 in 1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000577
Instructions et manuels	TY635MX
REACH Declaration	9AKK107992A3998
Informations RoHS	9AKK107991A8069

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5044 >> Mounted Head Ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

