
PRODUCT-DETAILS

TYHT27M

ATT CABLE 13PO 120LB HAUTE TEMP



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | TYHT27M |
| Code de produit | 7TAG009590R0015 |
| EAN | 5414363178422 |
| Description courte | ATT CABLE 13PO 120LB HAUTE TEMP |
| Description longue | Attache pour câbles thermostabilisée en polyamide vert olive (nylon 4,6) pour les environnements où la température peut atteindre 150 C (302 F), longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 6,86 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,6 mm (0,063 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres) |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5414363178422 |
| UPC | 786210952727 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------------------|
| Produit Largeur Net | 0.27 in 6.86 mm |
|---------------------|--------------------|

| | | | |
|---------|----------|-----|-------------------|
| Produit | Longueur | Net | 13.4 in 340 mm |
|---------|----------|-----|-------------------|

Emballage

| | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 | Unités | 500 pièce |
| Emballage Niveau 1 | Largeur | 1 in 25 mm |
| Emballage Niveau 1 | Hauteur | 14 in 356 mm |
| Emballage Niveau 1 | Longueur | 20 in 508 mm |
| Emballage Niveau 2 | Unités | 1000 pièce |
| Emballage Niveau 2 | Largeur | 12 in 305 mm |
| Emballage Niveau 2 | Hauteur | 10 in 254 mm |
| Emballage Niveau 2 | Longueur | 17 in 432 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|--------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |
|--------------------------------|-----|

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | 0.187 to 3.5 in 4.75 to 89 mm |
| Couleur | Olive |
| Effective Date | 20050406 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Matériau | Nylon/Polyamide 4.6 |
| Type de produit | TY-RAP FASTENING |
| Type de produit | Extra High Temperature |
| Fonctions spéciales | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards | UL E49405 |
| Tensile Strength | 120 lb 534 N |
| Thickness | 0.06 in 1.5 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|-----------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000494 |
| Instructions et manuels | TYHT27M |

Classifications

| | |
|--|---------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

