

## Fiche technique FT-171019

VAAMC2TG4D15TIVTS - parafoudre tétrapolaire type 2/3 modulaire débrosable compact I<sub>max</sub> 15kA avec contact de signalisation.

### Désignation

Protection parafoudre VARIO type 2/3 modulaire compact tétrapolaires, I<sub>n</sub>=5kA, U<sub>p</sub>=1/1,25kV, U<sub>c</sub> = 275Vac, utilisation en régime TT et TN.

### Domaine d'utilisation

#### Tertiaire, industrie

Le module VAAMC2TG4D15TIVTS (171019) est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires dont le régime de neutre est TT ou TN. Ce dispositif est recommandé pour la protection de tête d'installation en site peu exposé ou la protection de proximité d'équipements sensibles.

### Description

Parafoudre à technologie varistance/éclateur tétrapolaire, débrosable, avec contact de signalisation.

### Caractéristiques

- Dimensions: (largeur) 2 modules standards.
- Tension nominale U<sub>n</sub> : 230/400Vac
- Tension de régime permanent U<sub>c</sub> : 275Vac ;
- Régimes de neutre compatibles : TT et TN
- Tension de protection U<sub>p</sub> : 1/1,25kV (L-N/L-PE);
- Tension de choc circuit ouvert U<sub>oc</sub> : 10kV
- Courant nominal de décharge I<sub>n</sub>: 5kA
- Courant maximal de décharge I<sub>max</sub>: 15kA
- Tenue aux court-circuits I<sub>sc</sub>: 20kArms
- Déconnecteur associé recommandé : Disjoncteur C20A ou Fusibles 25AgG (maximum disjoncteur 25A ou fusibles 63A).
- Connexion interne : CT2
- Conforme à la norme NF EN 61643-11 Type 2 / Type 3
- Température d'utilisation : -40/+65°C
- Contact de signalisation NO/NC : 250Vac/0.5A – 48Vdc/0.5A
- Température d'utilisation : -20/+65°C - Température de stockage : -40/+70°C

### Spécifications d'installation

Montage sur rail DIN35, déconnecteur associé recommandé Disjoncteur 20A courbe C ou Fusibles 25A gG. Longueurs de connexion à la terre et aux conducteurs actifs aussi courtes que possible (<50cm).

### Aide au descriptif

Dispositif de protection tétrapolaire contre les surtensions type 2/3 à varistance modulaire débrosable. I<sub>n</sub>=5kA, U<sub>p</sub>=1/1,25kV, U<sub>c</sub>=275Vac.

### Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre Phase/Phase I<sub>max</sub> 15kA, code 171508
- Cartouche parafoudre Phase/Neutre I<sub>max</sub> 15kA, code 170505

