

Fiche technique FT-01215

FUSAR15/22A (01215) : Cartouche parafoudre FUSADEE pour armoire étage primaire gamme R400 - R1000.

Désignation

Cartouche parafoudre FUSADEE Ø22mm pour étage primaire des coffrets et ensemble sur platine de la gamme R400-R1000.

Domaine d'utilisation

Protection des lignes d'alimentation

Les cartouches FUSADEE R15/22A constituent l'étage primaire des coffrets de la gamme R400-R1000 (R400 à R5000). La tension d'écrêtage précise à 1% permet un fonctionnement en parallèle des cartouches par 2 ou 4 par pôle suivant la référence de coffret pour un courant d'écoulement nominal jusqu'à 1kA par pôle sans fusion de cartouche.

Caractéristiques

- Tension de service 440Vac.
- Régime de neutre IT, TT, TN.
- Tension de protection U_p : 0,8kV
- Courant d'écoulement nominal I_n : 250A (8/20 μ s) par cartouche
- Courant d'écoulement maxi après fusion I_{fus} : 19kA (10/350 μ s)
- Seuil de fusion en puissance (onde 10/1000 μ s) : 15kW
- Courant de fuite <5 μ A
- Capacité parasite : 300pF.
- Inductance propre : 10nH
- Etat en fin de vie : toujours en court-circuit
- Conforme à la norme NF EN 61643-11, Classe d'essai II.
- Température d'utilisation : -20°C / + 80°C

Accessoires et pièces détachées

Pièces détachées :

Porte cartouche Ø22x58 avec micro-contact : 10208 MTADFPXM22M

Accessoire conseillé Contrôleur de cartouches parafoudre avec cordon d'alimentation code 10191, référence FUSCT1X01.

