

## Fiche technique FT-21102

FUSM5/15 – Boîtier parafoudre Type 2 Bipolaire MEDIUM à continuité de protection

Edition du 20/10/2015



### Désignation

Boîtier parafoudre **FUSADEE** pour alimentation monophasée assurant la continuité de protection,  $U_p=0,8kV$ .

### Domaine d'utilisation

Petit Tertiaire, industrie.

Le coffret 21102 est destiné à protéger les installations électriques bipolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en tête de l'installation électrique au immédiatement en aval du disjoncteur différentiel principal en tarif bleu.

### Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage bipolaire, livré pré-câblé en boîtier contenant :

- 1 jeu de 2 **FUSADEE** cartouches parafoudre MEDIUM (1 x cartouche/pôle)
- 1 contrôleur de cartouches avec porte-cartouche test

### Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 215 x 1965 x 90 mm ;
- Poids : 2kg;
- Tension de régime permanent  $U_c$  : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection  $U_p$  : 0,8kV ;
- Courant d'écoulement  $I_n$  : 0.25A (nombre de chocs à  $I_n$  illimité)
- Parafoudre Type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11

### Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation bipolaire, tension de service 400V, tension de protection  $U_p$  0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal  $I_n$  0.25kA, nombre de décharges à  $I_n$  illimité.

### Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R5/15 MEDIUM, FUSADR5/15 code 21202
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R15/15 PREMIUM, FUSADR15/15 code 21203
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204
- Porte cartouche **FUSADEE** 15x54, MTAMSC15 code 30203