

Fiche technique FT-21401

FUSM2/15U – Coffret parafoudre Type 2 Bipolaire ACCESS

Edition du 20/10/2015

Désignation

Parafoudre **FUSADEE** ACCESS en coffret 5kW pour alimentation bipolaire, $U_p=0,8kV$.

Domaine d'utilisation**Habitat/Tertiaire :**

Le parafoudre FUSM2/15U est destiné à protéger en tête des installations électriques monophasées ou bipolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en tête de l'installation électrique au immédiatement en aval du disjoncteur différentiel principal en tarif bleu.

Tertiaire/Industrie :

Utilisation en protection secondaire au niveau des tableaux divisionnaires éloignés de la protection de tête ou pour la protection proche d'équipement sensible.

**Description**

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage bipolaire en coffret, comprenant :

- 2 **FUSADEE** cartouches parafoudre ACCESS (1 x cartouche/pôle) sur support coupe-circuit.

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 143 x 165 x 90 mm (H x L x P);
- Poids : 1kg;
- Tension de régime permanent U_c : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection U_p : 0,8kV ;
- Courant nominal d'écoulement I_n : 0.1kA par pôle (nombre de chocs à I_n illimité).
- Parafoudre Type 2 Conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation bipolaire, tension de service 400V, tension de protection U_p 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal I_n 0.1kA par pôle, nombre de décharges à I_n illimité.

Accessoires et pièces détachées

FUSADEE cartouches parafoudre R2/15 ACCESS, FUSADR2/15 code 21201

FUSADEE cartouches parafoudre R5/15 MEDIUM, FUSADR5/15 code 21202

FUSADEE cartouches parafoudre R15/15 PREMIUM, FUSADR15/15 code 21203

FUSADEE cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204

Porte cartouche **FUSADEE** 15x54, MTAMSC15 code 30203