

Fiche technique FT-21462

FUSM5/15M –parafoudre Type 2 Bipolaire modulaire MEDIUM

Edition du 20/10/2015

Désignation

Parafoudre **FUSADEE** MEDIUM modulaire 15kW pour alimentation bipolaire, $U_p=0,8kV$.

Domaine d'utilisation**Habitat/Tertiaire :**

Le parafoudre FUSM5/15M est destiné à protéger en tête des installations électriques bipolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en amont de l'installation électrique au niveau du jeu de barres.

Tertiaire/Industrie :

Utilisation en protection secondaire au niveau des tableaux divisionnaires éloignés de la protection de tête ou pour la protection proche d'équipement sensible.

**Description**

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage bipolaire, comprenant :

- 2 **FUSADEE** cartouches parafoudres MEDIUM (1 x cartouche/pôle) sur support coupe-circuit.
- Un connecteur de terre avec borne 35mm²

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 105 x 65 x 70 mm (H x L x P); 3 modules
- Poids : 350g;
- Tension de régime permanent U_c : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection U_p : 0,8kV ;
- Courant nominal d'écoulement I_n : 0.25kA par pôle (nombre de chocs à I_n illimité).
- Parafoudre Type 2 Conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation bipolaire, tension de service 400V, tension de protection U_p 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal I_n 0.25kA par pôle, nombre de décharges à I_n illimité.

Accessoires et pièces détachées

FUSADEE cartouches parafoudre R5/15 MEDIUM, FUSADR5/15 code 21202

FUSADEE cartouches parafoudre R15/15 PREMIUM, FUSADR15/15 code 21203

FUSADEE cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204

Porte cartouche **FUSADEE** 15x54, MTAMSC15 code 30203