

Fiche technique FT-30111

FUSCT11/15 – Contrôleur pour cartouches Gamme R Ø15mm*. Edition du 29/01/2019





Désignation

Contrôleur de cartouches FUSADEE énergie pour cartouches de Ø15mm

Domaine d'utilisation

Appareil portatif, à raccorder sur une prise de courant 2P+T 10/16A, pour le contrôle des cartouches R2/15 ACCESS, R5/15 MEDIUM, R15/15 PREMIUM, R25/15 EXTREM.

Description

Coffret équipé d'un module contrôleur FUSCT01 pour le contrôle des cartouches FUSADEE énergie et d'un porte-cartouche TEST Ø15mm avec cordon d'alimentation pour connexion directe sur prise de courant 2P+T 230V.

Caractéristiques

• Dimensions : 143 x 165 x 90mm

• Poids: 0.7kg

- Tension d'alimentation 230V
- Porte cartouche de test 15 x 54mm
- Connexion sur prise 2P+T 230V/16A classique.
- 1 diode de mise sous tension + 1 diode "OK"
- Consommation <1A.

Aide au descriptif

Contrôleur de cartouches FUSADEE énergie Ø15mm compatible cartouches ACCESS, MEDIUM, PREMIUM ou EXTREM, tension 230V, cordon avec fiche de courant 2P.

Accessoires et pièces détachées

Module de contrôle : code 10101 (FUSCT01)

Porte cartouche TEST Ø15mm: 30203 (MTAMSC15)