

## Fiche technique FT-77001

VAR85GT2D - Protection parafoudre débrochable bipolaire  
Edition du 30/01/2014

### Désignation

Protection parafoudre VARIO pour sites exposés,  $I_n=20\text{kA}$ ,  $U_p=1.5\text{kV}$ ,  $U_c = 275\text{Vac}$ ,  $I_{\text{max}} 85\text{kA}$  utilisation en régime TT et TN.

### Domaine d'utilisation

**Tertiaire, hôtels, clinique, industrie**

Le module VAR85GT2D est destiné à protéger les installations électriques monophasées dont le régime de neutre est TT (tarif bleu) ou TN. Ce dispositif se raccorde en aval d'un disjoncteur différentiel.

### Description

Parafoudre à technologie varistance bipolaire, débrochable.

### Caractéristiques

- Dimensions: (largeur) 2 modules standards (35mm).
- Tension de régime permanent  $U_c$  : 275V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT et TN
- Tension de protection  $U_p$  : 1,5kV ;
- Courant nominal de décharge  $I_n$ : 20kA
- Courant maximal de décharge  $I_{\text{max}}$ : 85kA
- Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Déconnecteur associé recommandé : disjoncteur C25A ou fusibles 32A gG (valeur maximum disjoncteur C32A ou fusibles 40A gG).

### Spécifications d'installation

#### Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions à varistance modulaire débrochable.  $I_n=20\text{kA}$ ,  $U_p=1.5\text{kV}$ ,  $U_c=275\text{V}$ .

### Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre Phase, code 77502
- 

