Fiche technique FT-91146

PARCAP6S4I Pointe paratonnerre à dispositif d'amorçage 45µs

Edition du 22/12/2022



Description

Pointe paratonnerre à dispositif d'amorçage, avance à l'amorçage Δ_T=45µs. Pointe et hampe en inox. Principe à limitation de l'effet de pointe.

Conformité produit à l'annexe C de NFC17-102 :2011

Ø maximum 28mm

Longueur 215 cm (dont hampe inox 150cm)

Poids : 3,5kg

Livrée avec collier de raccordement (PARFIXC28) pour conducteur ruban 30x2mm ou rond Ø8mm.

Caractéristiques

Rayon de protection suivant NFC17-102 (2011) en fonction de la hauteur et du niveau de protection foudre à atteindre (hors ICPE)

H (m)	2	3	4	5	6	10	15	20	30	45	60
NIVEAU I	25	38	50	63	63	64	65	65	65	65	65
NIVEAU II	28	43	57	71	71	72	73	74	75	75	75
NIVEAU III	32	49	65	81	81	83	85	86	89	90	90
NIVEAU IV	36	53	71	89	90	92	95	97	100	104	104

Rayon de protection avec prise en compte coefficient de réduction de 40% applicable aux ICPE

H (m)	2	3	4	5	6	10	15	20	30	45	60
NIVEAU I	15	23	30	38	38	38	39	39	39	39	39
NIVEAU II	17	26	34	43	43	43	44	44	45	45	45
NIVEAU III	19	29	39	49	49	50	51	52	53	54	54
NIVEAU IV	22	32	43	53	54	55	57	58	60	62	63

Température de service : -25 / +85°C

Installation

Installation à 2m minimum au-dessus du niveau de l'élément le plus haut de la zone à protéger. Fixation directe avec fourreau ou collier de déport (pour clocher ou pylône) ou sur mât rallonge (2,3 et 5m) + pattes ou trépied, disponibles dans la gamme d'accessoires (voir catalogue produits).

Installation à réaliser suivant NFC 17-102(2011).

Variante

Disponible en version cuivrée code 91147 ref PARCAP6S4C

Disponible en version inox avec indicateur de défaut à LED code 91148 ref PARCAP6S4IDV

Accessoires

Testeur in-situ avec perche 7m: PARTESTP7NT

Collier de raccordement pour pointe DEFYSTORM : PARFIXC28 (094923)



300, rue des Arts et Métiers 21410 Pont-de-Pany
tél. : +33(0)3 80 49 76 75 ▲ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ▲ contact@adee.fr ▲ **www.adee.fr**