



Description

- Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Gericault
- Vasque : Polycarbonate satiné spécial LED
- Flasques, colliers, ...: Inox 304L
- Dissipateur thermique passif en aluminium
- Joints : Joints moulés en EPDM

Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 8000 lm
- Température de couleur: 4000 K
- Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
- Light mixing chamber
- $UGR \leq 25$ (luminaire en position plafonnier ou en suspension)
- Driver à sortie en courant constant, non gradable

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 1595 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²
- Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable)
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Maintenance par système de tiroir (breveté)
- Modules LED et driver facilement démontables

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Garantie 8 ans • 70 000 h L80/B10 à 25°C • Température d'utilisation : -25 °C à +35 °C • Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K • Résistance aux chocs : IK10 • Classe électrique : Classe I • Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz • Consommation: 70 W • Efficacité lumineuse: 114 lm/W | <ul style="list-style-type: none"> • Facteur de puissance > 0,95 • THD: 13,3 % • Risque photobiologique : Groupe 0 • Pic de courant d'appel: 21 A • Durée du courant d'appel à 50% du pic: 316 µs • Résistance au feu : 960 °C • Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 19 pcs • Poids: 5,5 kg |
|--|--|

