



Description

- Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Gericault
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques, colliers, ...: Inox 304L
- Dissipateur thermique passif en aluminium
- Joints : Joints moulés en EPDM

Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 3200 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
- Light mixing chamber
- UGR $\leq$ 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension)
- Driver à sortie en courant constant, non gradable

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 685 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²
- Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable)
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Maintenance par système de tiroir (breveté)
- Modules LED et driver facilement démontables

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|---|
| • Garantie 8 ans | • Facteur de puissance > 0,95 |
| • 70 000 h L80/B10 à 25°C | • THD: 15 % |
| • Température d'utilisation : -25 °C à +35 °C | • Risque photobiologique : Groupe 0 |
| • Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K | • Pic de courant d'appel: 23,4 A |
| • Résistance aux chocs : IK10 | • Durée du courant d'appel à 50% du pic: 121 µs |
| • Classe électrique : Classe II | • Résistance au feu : 650 °C |
| • Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz | • Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 33 pcs |
| • Consommation: 25 W | • Poids: 3,1 kg |
| • Efficacité lumineuse: 128 lm/W | |

