



Sammode

Éclairage technique depuis 1927

COULOMB LSC AMB

Luminaire d'ambiance pour source centrale 230V AC/DC

LED



LE LUMINAIRE D'ÉVACUATION POUR SOURCE CENTRALE 230V AC/DC

En plus d'une conformité aux exigences normatives, l'éclairage de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) ou des Etablissements Recevant des Travailleurs nécessite (ERT) nécessite l'utilisation de luminaires répondant aux contraintes spécifiques liées à la présence du public, aux besoins d'efficacité énergétique ainsi qu'à la demande d'intégration esthétique.

La gamme COULOMB LSC AMB a été conçue spécifiquement pour cet usage. Ses caractéristiques intrinsèques en font la solution d'éclairage de sécurité idéale pour les centres commerciaux, aéroport, quais de gare.... Ces produits, par leurs lignes simples et intemporelles, s'intégreront naturellement à vos projets.

Conçu pour



RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le COULOMB LSC AMB intègre des modules LED à haute efficacité (lm/W) développé par Sammode permettant de baisser la consommation d'énergie liée à l'éclairage de sécurité. La technologie sélectionnée garantit une puissance consommée inférieure à 7,9W.



ESPACER LA MAINTENANCE

Avec le COULOMB LSC AMB, nous proposons un produit à haute résistance et longue durée de vie. Nous garantissons ainsi pour nos clients la rentabilité de l'investissement et la réduction de la maintenance.



RÉSISTER AUX ESPACES PUBLICS

Parce qu'ils possèdent des caractéristiques de robustesse d'enveloppe exigées dans les milieux industriels les plus sévères, nous vous proposons avec la gamme COULOMB LSC AMB des produits dont l'esthétique est à l'épreuve du temps. La qualité des matériaux et des composants sont autant de gages d'investissement à long terme.



GARANTIE 5 ANS

Sammode concrétise son engagement en faveur de la qualité et de la durabilité de ses luminaires en accordant à la gamme COULOMB LSC AMB une garantie qui va au-delà de la garantie légale. Un produit Sammode n'est pas un consommable, c'est un investissement !



© marque tridimensionnelle




40mm



70mm



100mm



133mm

AMBIANCE - 250LM - 230V AC/DC - LED

COULOMB LSC AMB

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ TUBULAIRE HERMÉTIQUE POUR SOURCES CENTRALES 230V AC/DC ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ NF AEAS

Pour éclairage d'ambiance
Type permanent et non permanent
Conforme aux normes : NF EN 60 598-1,
NF EN 60598-2-22, UTE C 71802
N° de licence LCIE n°14027

FORME TUBULAIRE
Résistance mécanique accrue
Nettoyage facile
Encrassement limité
Orientation à 360°

HERMÉTIQUE (IP68)
Étanchéité absolue
Pas d'empoussièrement interne
Rendement lumineux maximal
Adapté au nettoyage sous pression

ENTRETIEN LIMITÉ
Source principale à LED

DURABLE
Très grande résistance à la corrosion
et aux agressions externes
Robustesse de l'enveloppe, qualité
des matériaux et composants :
pérennité des investissements

CLASSE ÉLECTRIQUE	CLASSE 1
FLUX ASSIGNÉ	250lm
TENSION D'ALIMENTATION	180-254V 0/50/60Hz
RÉSISTANCE AU FEU	960°C
PROTECTION	IP68
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-20°C +30°C

DESCRIPTIF

ENVELOPPE

- Vasque Ø100mm en polycarbonate qualité cristal
- Flasques d'extrémité en forme de 1/2 tore creux en inox 304L (316L en option)
- Joints moulés en EPDM
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câbles Ø 5 à 12 mm

PLATINE D'APPAREILLAGE

- Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture avec masque en tôle d'aluminium grand brillant
- Fenêtre diffusante en polycarbonate spécial Led

- Module LED haute performance développé par SAMMODE intégrant :
 - 18 LED régulièrement réparties pour une uniformité lumineuse optimale
 - Température de couleur : 4000K
- Driver 180-254V 0/50/60Hz à sortie en tension constante intégré

INSTALLATION - MAINTENANCE

- Raccordement sur bornier 3x2,5mm²
- Fixation par 2 colliers en acier inoxydable à grenouillère, disponible en version à fermeture par vis
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture


OPTIONS

DESCRIPTIF	CODE OPTION	DESCRIPTIF	CODE OPTION
FINITIONS		FIXATIONS	
Flasques et fixation en inox 316L	MR	Fixation renforcée à grenouillère	BRS
		Colliers de fixation à vis CHC*	BAV
		Colliers de fixation renforcés à vis CHC*	BRV

(* vis Torx Tamper sur demande)

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

FLUX ASSIGNÉ (lm)	DÉSIGNATION	CODE	CONSOMMATION	POIDS (kg)
250	Avec presse-étoupe COUL100 LSC AMB 113LN	1850 0020	7,9W / 16VA	1,8





Sammode
Éclairage technique depuis 1927