



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Longueur net	3.148 mm
Largeur net	38 mm
Hauteur net	50 mm
Poids	3,2 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 <p>194N 1067100</p>	Suspension par bande d'acier inoxydable, résistant aux acides et à la corrosion
 <p>193N 1066900</p>	Crampon de fixation au plafond, destiné à un rail-support profilé pour luminaires étanches.
 <p>190 B/58 1066100</p>	Plaque de recouvrement, destinée à un rail-support profilé pour luminaires étanches.
 <p>195 VZ 1067400</p>	Éclisse de fixation de luminaires (1 paire), en tôle d'acier galvanisé.
 <p>196VZ 4758500</p>	Crampon de suspension, destiné à une suspension par chaîne, sur rail-support profilé pour luminaires étanches 190VZ.
 <p>196 VZ-K 4758600</p>	Suspension par chaîne, destinée au rail-support profilé pour luminaires étanches 190VZ.
 <p>191 VZ 1066500</p>	Pièce de liaison pour profil-support, galvanisée.
 <p>197 VZ (6pcs) 1067600</p>	Clips pour câbles, servant au passage de câbles dans les rails-supports 190 VZ/.
 <p>192 VZ 1066700</p>	Embout frontal en matière plastique, gris clair.

Texte d'appels d'offres

Rail support, galvanisé. Version à deux longueurs. Pour le montage suspendu de plafonniers étanches en lignes continues. Côté supérieur avec profil en queue d'aronde pour positionnement quelconque des moyens de suspension. Pour câble sous gaine jusque Ø 12 mm, entrée de câble côté frontal. Particulièrement indéformable. Dimensions (L x l): 3148 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.