



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Longueur net	4.590 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	4,5 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 07690 B/510 2194400	Plaque vierge, blanc, longueur 510 mm
 07690 B/1020 2194100	Plaque vierge, blanc, longueur 1 020 mm
 07690 E-R 2194700	1 pièce, blanc
 07690E-T PC 2195000	1 pièce, blanc, pour réflecteurs de forme trapézoïdale
 07690E-R PC 2194800	1 pièce, blanc
 07690 TL 2196600	Éclisse de fixation de luminaires (1 paire), en tôle d'acier galvanisé.
 E04 chaîne 20 mètres 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 E03SX p2 2343300	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 A01SX/1500 2230700	Suspension par câble, avec crampon de suspension.
 A01KX/1500 2230100	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.

	E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
	E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
	07690 LHI 2195300	Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.
	D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.
	07690 LHA 2195200	Support de conducteur, pour l'extérieur.
	07680 KD 2188700	Kit d'étanchéité, situé à l'intérieur, invisible de l'extérieur
	05000 ZR/2 m 2152600	Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm.
	05000 ZR 2152500	Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm.
	07690 SK 2195900	Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats
	07690 VV 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	07690 TO 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels
	07680 B/58 2926900	Plaque vierge, blanc, longueur 1 530 mm
	07690B/36 PC 2194300	Plaque vierge, blanc, longueur 1 230 mm
	07690B/58 PC 2194600	Plaque vierge, blanc, longueur 1 530 mm
	07680 E-R 2188600	Cache d'extrémité, blanc, pour réflecteurs hémisphériques
	E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	07690 E-T 2194900	Embouts frontaux IP20 pour réflecteurs trapézoïdaux.
	07690 B/36 2194200	Plaque vierge, blanc, longueur 1 230 mm
	07650 BL L153 01 2194500	Plaque vierge, blanc, longueur 1 530 mm

Texte d'appels d'offres

Profil-support, non câblé. Avec pièce de liaison pour profil-support, pré-montée d'un côté. Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à trois longueurs 58 W. Dimensions (L x l): 4590 mm x 63 mm, hauteur 41 mm.