


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Bureaux Banques Espaces de vente Salles de guichets
Type de luminaire	Luminaire suspendu pour applications individuelles et applications en ligne continue
Types de montage	Suspendre
Optique du luminaire	Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %.
Flux lumineux assigné	5.200
Rendement normalisé	0,9
Tolérance de couleur	3 SDCM
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier.
Version électrique	Avec ballast électronique, dimmable (DALI).
Type de raccordement	Borne à fiche
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	230 - 240 V
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	-20 - 25 °C
Longueur net	1.193 mm
Largeur net	160 mm
Hauteur net	53 mm
Poids	3,0 kg


courbes photométriques



5051RPX-L/2x28/54 (54W)
TX019943


■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 17,7
UGR q = 17,5
DIN 5040: C53
UTE: 0,54 C + 0,36 T
CEN Flux Code: 67 99 100 60 90 43 77 96 40


5051RPX-L/2x28/54 (28W)
TX019941


UGR I = 15,7
 UGR q = 15,5
 DIN 5040: B53
 UTE: 0,53 C + 0,35 T
 CEN Flux Code: 67 99 100 60 88 43 78 97 40

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


5051RPX-L/2x28/54 (28W) + P/1200
TX032057

UGR I = 15,6
 UGR q = 16,4
 DIN 5040: B53
 UTE: 0,54 C + 0,31 T
 CEN Flux Code: 67 99 100 64 84 47 82 98 36

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


5051RPX-L/2x28/54 (54W) + P/1200
TX032054

DIN 5040: B53
 UTE: 0,51 C + 0,29 T
 CEN Flux Code: 67 99 100 64 80 47 81 98 36

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 3700/5LV/36 1145200	Filerie traversante pour luminaires à optique
 3700/3LV/36 1145000	Filerie traversante pour luminaires à optique
 05051 S susp. câble 2154300	1 pièce, suspension par câble, pour longueur de suspension jusqu'à 1 000 mm.
 05051 S/2m susp. câble 2154400	1 pièce, suspension par câble, pour longueur de suspension jusqu'à 2000 mm.
 05900 AN 2172600	Boîtier de raccordement au plafond avec sortie de câble, 1 pièce.
 05000 ZR/2 m 2152600	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 2 000 mm de long, 1 pièce.
05000 A25 4379800	Contrepoids pour l'installation suspendue de 5041 LED ET/ETDD.
05000 ZR 2152500	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 1000 mm de long, 1 pièce.
05000 ESBN 2151700	Accessoires d'alimentation, comprenant les dispositifs anti-traction et les vis de fixation ainsi qu'une borne de jonction.

05900 A
2172500

Boîte de raccordement au plafond, 1 pièce.



Luceo ZS/1000 susp. câble
4603500

Suspension par câble à 4 points pour longueurs de suspension jusqu'à 1000 mm.



Luceo ZS/2000 susp. câble
4603600

Suspension par câble à 4 points pour longueurs de suspension jusqu'à 2 000 mm.



ZST/1000 susp. câble Tri
4603700

Suspension par câble triangulaire à 2 points pour longueurs de suspension jusqu'à 1 000 mm.



ZST/2000 susp. câble Tri
4603800

Suspension par câble triangulaire à 2 points pour longueurs de suspension jusqu'à 2000 mm.

ZAL/
6361200

Kit de gaine thermorétractable pour câbles d'alimentation sans halogènes.



05041K emb. fr. nouveau
2153800

Embouts frontaux, 1 paire, pour luminaires individuels et les plaques frontales de lignes continues.



ZAR/01
7002300

Boîte de raccordement au plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.



ZAR/03
7002400

Boîte de raccordement au plafond, angulaire, gris argent.

Texte d'appels d'offres

Luminaire suspendu pour applications individuelles et applications en ligne continue Pour 2 lampes fluorescentes T16 28/54 Watt. Pour montage suspendu. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %. À répartition des intensités lumineuses de type direct-indirect. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites $L \leq 1\,500\text{ cd/m}^2$ pour angle d'éclairage supérieur à 65°, de manière omnidirectionnelle. Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Design rectangulaire avec bord de 40 mm de largeur sur le côté longitudinal. Dimensions (L x l) 1193 mm x 160 mm, hauteur du luminaire 53 mm. Dimensions de montage pour embouts frontaux : 11 mm par embout frontal pour application en luminaires d'extrémité ou en luminaires individuels. Parties frontales pour luminaires individuels et pour extrémités de ligne continue, à commander séparément. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3,0 kg. Avec ballast électronique, dimmable (DALI). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Contrepoids :

Dans le cas d'un montage suspendu, l'utilisation d'un contrepoids pourra s'avérer nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez les instructions de montage. Pour garantir le fonctionnement correct des lampes dans des luminaires gradables, il est indispensable de tenir compte du temps de mise en régime, requis par le fabricant de ces lampes dans le cadre de la première mise en service.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>