



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Câblage	5LV
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	4.425 mm
Poids	5,1 kg

Texte d'appels d'offres

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Les profils-supports de type Flex 370 ne conviennent pas à une utilisation avec des platines-appareillages E-Line LED, ayant une fonction supplémentaire d'éclairage de secours (...EB3, ...UR). Une combinaison avec des modules pour rail conducteur triphasé (7650(M)AD...) n'est pas possible. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Version à 3 longueurs pour 3 platines-réglettes 1175 mm / 1475 mm, Dimensions du profil-support (Lxlxh) : mm x mm x mm. Profil-support à équipement Flex 370 pour combiner des platine-appareillages aux longueurs de module différentes dans une application de ligne continue. Avec connecteur mâle et femelle à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Connecteurs femelles pour le raccordement électrique sans outil aux platines-réglettes sont effectués à distance de 370 mm.