





### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application            | Emplacements de stockage Salles polyvalentes Halls d'exposition Halls de production Parkings couverts Sites de production Espaces de vente Ateliers Halls d'usine |
| Type de luminaire                 | Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line.                                                                                                   |
| Lampes                            | Système LED comprenant 5 segments LED. Chaque segment se compose de 33 Mid Power LED, agencées en 3 rangées, chacune équipée de 11 LED.                           |
| Types de montage                  | Montage en saillie Suspensions                                                                                                                                    |
| Optique du luminaire              | L'optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED.                                                     |
| Light Engine                      | Produit normal                                                                                                                                                    |
| Température de couleur            | 4000 K                                                                                                                                                            |
| Flux lumineux assigné             | 6700 lm                                                                                                                                                           |
| Puissance raccordée               | 41,00 W                                                                                                                                                           |
| Efficacité lumineuse              | 163 lm/W                                                                                                                                                          |
| Indice rendu couleurs             | 80                                                                                                                                                                |
| Tolérance de couleur              | 3 SDCM                                                                                                                                                            |
| le risque photobiologique         | Groupe 1 - sans risque                                                                                                                                            |
| Couleur du luminaire              | RAL9016 Blanc signalisation                                                                                                                                       |
| Corps de luminaire                | Platine-appareillage en tôle d'acier.                                                                                                                             |
| Version électrique                | Avec driver.                                                                                                                                                      |
| Type de raccordement              | Borne à fiche                                                                                                                                                     |
| fréquence nominale                | 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| tension nominale                  | 220 - 240 V                                                                                                                                                       |
| taux de distortion harmonique < % | 14 %                                                                                                                                                              |
| Marquage IFS                      | Oui                                                                                                                                                               |
| Indice de protection              | IP20                                                                                                                                                              |
| Classe électrique                 | I                                                                                                                                                                 |
| Résistance aux chocs (IK)         | IK06                                                                                                                                                              |
| Réaction au feu                   | 650 °C                                                                                                                                                            |
| température ambiante              | 40 °C                                                                                                                                                             |
| Max. Luminaires un B10            | 16                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un B16            | 26                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un C10            | 26                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un C16            | 44                                                                                                                                                                |
| Longueur net                      | 1.475 mm                                                                                                                                                          |
| Largeur net                       | 63 mm                                                                                                                                                             |
| Hauteur net                       | 63 mm                                                                                                                                                             |
| Poids                             | 1,9 kg                                                                                                                                                            |

**courbes photométriques**

**E-Line DA LED6500-840 IP54  
TX053245**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 22,0  
 UGR q = 21,2  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 D  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 57 89 98 100 100 0 0 0 0

**Accessoires commercialisés**

| Article                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                             | Suspension par câble, avec crampon de suspension.                                                                                                                                   |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                            | Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.                                                                                                                        |
|  <b>D01X crampon de fixation au plafond</b><br>2321200    | Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.                                                                                                                   |
|  <b>E03SKX</b><br>6188900                                | Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.                                                                                               |
|  <b>07650/II/35-7LV/E-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6759100     | Profil-support E-Line pour des luminaires individuels LED ou pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent. |
|  <b>07650/III/35-7LV-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6759300      | Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent.                                                |
|  <b>07650/III/35-7LV-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6759500      | Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent.                                                |
|  <b>07650/II/35-7LV+5LV/E-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6759700 | Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent.                                                |
|  <b>07650/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6759900  | Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent.                                                |
|  <b>07650/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp 07 IP54</b><br>6760100  | Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent.                                                |
|  <b>07650TA/II/35 IP54</b><br>6760300                   | Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.                                                                        |
|  <b>07650TA/III/35 IP54</b><br>6760500                  | Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.                                                                        |
|  <b>07650TA/III/35 IP54</b><br>6760700                  | Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.                                                                        |
|  <b>07650KD IP54</b><br>6761000                         | Étanchéité pour pièce de liaison destinée à des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.                                                          |
|  <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100              | Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.                                                                                                                 |

## Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). En relation avec les accessoires 07650...IP54, platine-appareillage convenant à des applications exigeant les indices de protection IP54 à IK06. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Pour profils-supports universels TRILUX E-Line T5N/LED ou T8, Applications T5 ...35-...(1475 mm), applications T8 ...58-...(1530 mm) avec plaque de recouvrement L55. Plaque de recouvrement servant à compenser la longueur pour des applications de modernisation T8, commercialisés sous forme d'accessoires à commander séparément. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. La version déclinée avec quatre fermetures encliquetables permet un contrôle visuel de l'enclenchement fiable de la platine-réglette dans le profil-support. L'optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. À double répartition asymétrique des intensités lumineuses. Réalisation plane de l'optique à lentilles garantissant une répartition uniforme de la lumière et un éclairage homogène de l'ouverture de sortie de lumière. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Système LED comprenant 5 segments LED. Chaque segment se compose de 33 Mid Power LED, agencées en 3 rangées, chacune équipée de 11 LED. Flux lumineux du luminaire 6700 lm, puissance raccordée 41,00 W, Leistungsfaktor  $\lambda > 0,95$ , rendement lumineux du luminaire 163 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3$  SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne  $L_{80}(t_q 40^\circ C) = 70.000$  h, Durée de vie assignée moyenne  $L_{85}(t_q 40^\circ C) = 50.000$  h. Platine-appareillage en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1475 mm x 63 mm. Poids: 1,9 kg. Largeur maximale de 75 mm grâce à la technique de fermeture. Température ambiante admissible (ta):  $-25^\circ C - +40^\circ C$ . Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :  $650^\circ C$ . Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s'effectue sans outil. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

## EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | SI-B8T094280TR      |
| D                               | 85300565-00         |