



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Câblage              | 7LV + 2LV                   |
| Indice de protection | IP20                        |
| Classe électrique    | I                           |
| Longueur net         | 1.720 mm                    |
| Largeur net          | 63 mm                       |
| Hauteur net          | 41 mm                       |
| Poids                | 2,3 kg                      |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07690 E-R</b><br>2194700                           | 1 pièce, blanc                                                                                                                             |
|  <b>07690E-R PC</b><br>2194800                         | 1 pièce, blanc                                                                                                                             |
|  <b>E04 chaîne 20 mètres</b><br>2343400                | Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).                                                                                              |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                          | Suspension par câble, avec crampon de suspension.                                                                                          |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                          | Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                         | Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.                                                                               |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                               | Crampon de suspension pour montage par chaîne.                                                                                             |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                               | Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.                                                                                      |
|  <b>07690 LHI</b><br>2195300                           | Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.                                                                             |
|  <b>D01X crampon de fixation au plafond</b><br>2321200 | Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.                                                                          |


**07690 LHA**  
 2195200

Support de conducteur, pour l'extérieur.


**05000 ZR/2 m**  
 2152600

Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm.

**05000 ZR**  
 2152500

Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm.


**07690 SK**  
 2195900

Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats


**07690 VV**  
 2197300

Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles


**07690 TO**  
 2196700

Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels


**E03SKX**  
 6188900

Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.


**07650 Flex Ans-Ltg 3pol**  
 6912100

Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.


**07650 Flex Ans-Ltg 5pol**  
 6912200

Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.


**07690VS 2,5² L100**  
 6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.


**07690/1LV 2,5² L300**  
 6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.


**07690VS**  
 6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

### Texte d'appels d'offres

Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>. Filerie traversante à 7 conducteurs. Avec filerie traversante supplémentaire 1,5 mm<sup>2</sup> à 2 conducteurs, équipé de connecteurs mâles et femelles. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1720 mm. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 1720 mm x 63 mm x 41 mm. Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Unité de conditionnement 4 pièces.