



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Bureaux Banques Hôtels et restaurants Halls d'accueil Couloirs Salles d'exposition Salles de conférence Zones résidentielles
Type de luminaire	Petit projecteur encastré à LED.
Types de montage	Version encastrée
Puissance raccordée	11 W
Power factor	0,90
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	900 lm
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Interchangeabilité de la source lumineuse	No - Protection against intrus
Durée de vie	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	4 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Cadre d'encastrement au plafond et tête de réflecteur moulée sous pression.
Version électrique	Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires.
Type de raccordement	Borne à fiche
fréquence nominale	DC
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	III
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Réaction au feu	850 °C
température ambiante	-20 - 25 °C
Max. Luminaires un B10	11
Max. Luminaires un B16	18
Max. Luminaires un C10	39
Max. Luminaires un C16	62
Hauteur net	40 mm
Diamètre extérieur	76 mm
Hauteur d'encastrement	80 mm
Poids	0,1 kg
Diamètre d'encastrement	68 mm

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 Snc ZMA 3-f 700mA 6046400	Distributeur triple multiconnecteur, montage en série.
 Snc ZVBL 1,5M 700mA 6046500	Câble de liaison 1,5 m.


ZLTA 325 SKII
 6535000

Kit de raccordement double entrée secteur pour spots, version 3 pôles.


ZLTA 525 SKII
 6535100

Kit de raccordement double entrée secteur pour spots, version 5 pôles.


SncPoint 905 C01 DA
 6891500

Recouvrement décoratif IP54 par le dessous, pour spot encastré LED SncPoint C01.

ZVE LED 28W 350mA ETDD Cup
 6572800

Appareillage externe pour projecteurs encastrés LED SncPoint 905. Pour exactement deux projecteurs encastrés LED. Version dimmable DALI. 28 W / 350 mA.

Texte d'appels d'offres

Petit projecteur encastré à LED. Projecteurs encastrés pour une utilisation dans des ouvertures découpées au plafond. Découpe dans le plafond Ø 68 mm, Profondeur d'encastrément 80 mm. Avec ressorts de montage rapide pour montage sans outil. Épaisseur de plafond 3 mm - 20 mm. Flux lumineux du luminaire 900 lm, puissance raccordée 11,00 W, rendement lumineux du luminaire 81 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Durée de vie assignée moyenne $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$ h, Durée de vie assignée moyenne $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Cadre d'encastrément au plafond et tête de réflecteur moulée sous pression. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre du luminaire Ø 76 mm, hauteur du luminaire 42 mm. Diamètre du luminaire Ø 76 mm, hauteur du luminaire 42 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 0,1 kg. Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Tenez compte des feuilles de données des accessoires. Le raccordement de plusieurs luminaires à un appareillage peut parfois s'avérer nécessaire. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

 Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique
Référence du modèle

E

U060340M2