


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                         | Luminaire étanche à LED.                                                                               |
| Types de montage                          | Montage en saillie Suspendre                                                                           |
| Optique du luminaire                      | Système optique composé d'optiques primaires au diffuseur en PC.                                       |
| Puissance raccordée                       | 27 W                                                                                                   |
| Power factor                              | 0,95                                                                                                   |
| Température de couleur                    | 4.000 K                                                                                                |
| Flux lumineux assigné                     | 4.200 lm                                                                                               |
| Efficacité lumineuse                      | 155 lm/W                                                                                               |
| Interchangeabilité de la source lumineuse | No - Protection against intrus                                                                         |
| Durée de vie                              | L80 (35 °C) = 85.000 h<br>L85 (35 °C) = 50.000 h                                                       |
| Indice rendu couleurs                     | 80                                                                                                     |
| Tolérance de couleur                      | 3 SDCM                                                                                                 |
| le risque photobiologique                 | Groupe 0 - sans risque                                                                                 |
| Couleur du luminaire                      | DB703 Anthracite                                                                                       |
| Corps de luminaire                        | Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. De conception robuste, insensible aux vibrations. |
| Version électrique                        | Avec driver, dimmable (DALI).                                                                          |
| DALI-2-Standard EN 62386                  | Oui                                                                                                    |
| Câblage                                   | 5LV                                                                                                    |
| Section de conducteur                     | 1,50 mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Type de raccordement                      | Wieland GST/RST (TWW)                                                                                  |
| Monitoring Ready                          | Sur demande                                                                                            |
| fréquence nominale                        | 0/50/60 Hz                                                                                             |
| tension nominale                          | 220 - 240 V                                                                                            |
| taux de distortion harmonique < %         | 14 %                                                                                                   |
| Marquage IFS                              | Oui                                                                                                    |
| Indice de protection                      | IP66                                                                                                   |
| Indice de protection par le dessous       | IP66                                                                                                   |
| Classe électrique                         | I                                                                                                      |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK08                                                                                                   |
| Réaction au feu                           | 850 °C                                                                                                 |
| température ambiante                      | -30 - 35 °C                                                                                            |
| Longueur net                              | 1.047 mm                                                                                               |
| Largeur net                               | 96 mm                                                                                                  |
| Hauteur net                               | 98 mm                                                                                                  |
| Poids                                     | 3,7 kg                                                                                                 |

**courbes photométriques**

**Nextrema G3 XB 4000-840 +HFSB LV PC  
TX047440**

UGR I = 22,4  
UGR q = 25,7  
DIN 5040: A30  
UTE: 0,97 G + 0,03 T  
CEN Flux Code: 37 73 93 97 100 0 0 12 3

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

**Accessoires commercialisés**

| Article                                                                                                                            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nextrema LED400nw EB1</b><br>6196900          | Éclairage de secours à système de batterie individuelle, durée de service nominale de 1 heure                                                                                                                                                                                               |
|  <b>Nextrema LED400nw EB3</b><br>6197000          | Éclairage de secours à système de batterie individuelle, durée de service nominale de 3 heures                                                                                                                                                                                              |
|  <b>LMS HFSB/X RMC</b><br>6487800                 | Télécommande pour luminaires à capteur DALI.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>ZBMC</b><br>6923400                           | Étriers pour montage suspendu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>ZBATL1</b><br>6923500                       | Protection antivol.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>7650IP Nextrema Dali L150 01</b><br>7341900 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.  |
|  <b>7650IP Nextrema Dali L150 03</b><br>7342000 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.  |
|  <b>7650IP Nextrema Dali L150 05</b><br>7342100 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.  |
|  <b>7750 Nextrema DALI L150 01</b><br>7344000   | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1475 mm x 80 mm x 49 mm. |
|  <b>7750 Nextrema DALI L150 03</b><br>7344100   | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1475 mm x 80 mm x 49 mm. |
|  <b>7750 Nextrema DALI L150 05</b><br>7344200   | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1475 mm x 80 mm x 49 mm. |
|  <b>ZBWM</b><br>7425600                         | Étriers de montage pour l'installation au mur ou au plafond de luminaires LED étanches 1 jeu.                                                                                                                                                                                               |

**Texte d'appels d'offres**

Luminaire étanche à LED. Avec filerie traversante 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Système de connexion rapide, type Wieland. Avec détecteur HFSB de mouvement haute fréquence intégré. Type de capteur HFSB en luminaire maître servant à commander au maximum 14 autres luminaires dans un groupe d'éclairage. La transmission du signal de commande vers d'autres luminaires DALI du groupe d'éclairage s'effectue aussi bien via l'entrée que la sortie DALI du dispositif de commande. En combinant au maximum 19 autres luminaires maîtres au type de capteur HFSX, le groupe d'éclairage peut être augmenté à un total maximal de 300 luminaires. Forme de la plage de détection rappelant une ellipse. Longueur de la plage de détection jusqu'à 12 mètres. Largeur de la plage de détection jusqu'à 8 m. La mise en service du luminaire s'effectue à l'aide d'une télécommande à commander séparément (LMS HFSB/X RMC 6487800). Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison. Convient à un montage sur le profil-support 190 VZ. Dans le cas d'un montage mural, le luminaire sera protégé contre un démontage accidentel au moyen d'un accessoire à commander séparément (ZB ATL1). Système optique composé d'optiques primaires au diffuseur en PC. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 4200 lm, puissance raccordée 27,00 W, rendement lumineux du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R<sub>a</sub> > 80. Durée de vie assignée moyenne L<sub>85</sub> (t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L

$t_{90}$  (t<sub>q</sub> 35 °C) = 85.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. De conception robuste, insensible aux vibrations. Couleur du corps de luminaire : anthracite, (DB 703). Dimensions (L x l): 1047 mm x 96 mm, hauteur du luminaire 98 mm. Température ambiante admissible (ta): -30 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 3,7 kg. Dispositifs de raccordement sur les deux faces frontales, réalisés sous forme de connecteur femelle ou mâle. Prises et fiches de raccordement adaptées, incluses dans la livraison. Le raccordement électrique s'effectue sans outil. Pour le dispositif antitraction du câble d'alimentation, nous utilisons les vis M25 du connecteur à raccordement rapide. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

#### Accessoires pour la série:

Dans le cas du montage mural à l'horizontale du luminaire, le montage de l'accessoire ZBATL (protection antivol) est obligatoire ZBATL1 TOC 69 23 500

#### Informations relatives au capteur de mouvement HF intégré et actif avec fonction de luminosité:

Fréquence d'émission 5,8 GHz, puissance d'émission 1 mW, puissance raccordée en mode veille 0,3 W, hauteur de montage 4 m maximum, plage de détection, Ø 2-8m.

La télécommande IR commercialisée sous forme d'accessoires permet de régler les paramètres fonctionnels (fonctionnement en groupes ou en essaimage) : portée du signal, valeur seuil, éclairage de base et éclairage principal. Un dépassement par le bas de la valeur seuil réglée a pour effet l'allumage du luminaire en fonction de la détection de présence. Un fonctionnement peut être réglé en option indépendamment de la luminosité. La durée de retenue une fois écoulee et sans nouveau mouvement détecté, l'éclairage s'éteint de nouveau. Il est possible de régler au choix un niveau d'extinction ou une luminosité de base (0..10..20..30..40..50 %) et un niveau d'allumage (50..60..70..80..90..100 %).

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

#### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| C                               | 929002142206        |
| C                               | 28003044            |
| C                               | SI-B8T122490EU      |
| C                               | 929002141706        |
| C                               | 28003051            |
| C                               | SI-B8T112440EU      |