


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Domaines d'application              | Zones d'entrée Couloirs Cages d'escaliers Salles de séjour Hôtels et restaurants Zones résidentielles |
| Type de luminaire                   | Applique murale et plafonnier carré aux angles arrondis.  |
| Types de montage                    | Montage en saillie  |
| Optique du luminaire                | Vasque, mat à surface finement structurée, éclairage uniforme.  |
| Light Engine                        | Produit normal  |
| Température de couleur              | 3000 K  |
| Flux lumineux assigné               | 3200 lm   |
| Puissance raccordée                 | 32,00 W   |
| Efficacité lumineuse                | 100 lm/W  |
| Indice rendu couleurs               | 80  |
| Tolérance de couleur                | 3 SDCM  |
| le risque photobiologique           | Groupe 0 - sans risque  |
| Couleur du luminaire                | RAL9016 Blanc signalisation   |
| Corps de luminaire                  | Corps de luminaire en tôle d'acier.   |
| Version électrique                  | Avec driver.  |
| Type de raccordement                | Borne à fiche   |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz  |
| tension nominale                    | 230 - 240 V   |
| taux de distortion harmonique < %   | 14 %  |
| Indice de protection                | IP40  |
| Indice de protection par le dessous | IP40  |
| Classe électrique                   | I   |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK02  |
| Réaction au feu                     | 650 °C  |
| température ambiante                | -20 - 25 °C   |
| Max. Luminaires un B10              | 21  |
| Max. Luminaires un B16              | 34  |
| Max. Luminaires un C10              | 35  |
| Max. Luminaires un C16              | 58  |
| Longueur net                        | 520 mm  |
| Largeur net                         | 520 mm  |
| Hauteur net                         | 84 mm   |
| Poids                               | 3,1 kg  |

**courbes photométriques**



74Q WD3 LED3300-830 ET +HFS  
TX776143

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 18,7  
UGR q = 18,7  
DIN 5040: B42  
UTE: 0.89 E + 0.10 T  
DLOR: 89 %  
ULOR: 10 %  
CEN Flux Code: 45 77 94 90 100 34 61 81 10

**Texte d'appels d'offres**

Applique murale et plafonnier carré aux angles arrondis. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Forme de la plage de détection rappelant une ellipse, Longueur de la plage de détection jusqu'à 12 mètres, Largeur de la plage de détection jusqu'à 8 m. La télécommande IR commercialisée en accessoire permet de régler les paramètres fonctionnels : intensité du signal et durée de retenue ainsi que l'intensité lumineuse et le niveau de gradation pour les luminaires à mode d'allumage ETDD. Pour montage au mur ou au plafond. Vasque, mat à surface finement structurée, éclairage uniforme. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3200 lm, puissance raccordée 32,00 W, rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne  $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 50.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Vasque en PMMA. Grand format, 520 mm x 520 mm. Température ambiante admissible (ta):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :  $650^\circ C$ . Poids: 3,1 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

**Classe d'efficacité énergétique**

**Référence du modèle**

D

128381/830S