


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | Couloirs Zones d'attente Locaux sanitaires, vestiaires Hôpitaux et soins médicaux                            |
| Type de luminaire                   | Plafonniers à LED pour montage mural ou au plafond.                                                          |
| Types de montage                    | Montage en saillie                                                                                           |
| Optique du luminaire                | Vasque en PMMA opale, avec structure de prismes cannelés située à l'intérieur, fabriquée en une seule pièce. |
| Light Engine                        | Produit normal                                                                                               |
| Température de couleur              | 4000 K                                                                                                       |
| Flux lumineux assigné               | 1200 lm                                                                                                      |
| Puissance raccordée                 | 11,00 W                                                                                                      |
| Efficacité lumineuse                | 109 lm/W                                                                                                     |
| Durée de vie                        | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                       |
| Indice rendu couleurs               | 80                                                                                                           |
| Tolérance de couleur                | 3 SDCM                                                                                                       |
| le risque photobiologique           | Groupe 0 - sans risque                                                                                       |
| Couleur du luminaire                | Chrome                                                                                                       |
| Corps de luminaire                  | Corps de luminaire en aluminium extrudé.                                                                     |
| Version électrique                  | Avec driver.                                                                                                 |
| Type de raccordement                | Borne à fiche                                                                                                |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz                                                                                                     |
| tension nominale                    | 220 - 240 V                                                                                                  |
| taux de distortion harmonique < %   | 14 %                                                                                                         |
| Indice de protection                | IP40                                                                                                         |
| Indice de protection par le dessous | IP40                                                                                                         |
| Classe électrique                   | I                                                                                                            |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK02                                                                                                         |
| Réaction au feu                     | 650 °C                                                                                                       |
| température ambiante                | -20 - 25 °C                                                                                                  |
| Max. Luminaires un B10              | 50                                                                                                           |
| Max. Luminaires un B16              | 52                                                                                                           |
| Max. Luminaires un C10              | 31                                                                                                           |
| Max. Luminaires un C16              | 85                                                                                                           |
| Longueur net                        | 600 mm                                                                                                       |
| Largeur net                         | 88 mm                                                                                                        |
| Hauteur net                         | 111 mm                                                                                                       |
| Poids                               | 1,4 kg                                                                                                       |

**courbes photométriques**

**6651 C-S LED1100-840 ET**  
**TX773682**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 17,5  
 UGR q = 22,0  
 DIN 5040: B21  
 UTE: 0.77 H + 0.23 T  
 DLOR: 77 %  
 ULOR: 23 %  
 CEN Flux Code: 31 58 81 77 100 3 18 52 23

**Texte d'appels d'offres**

Plafonniers à LED pour montage mural ou au plafond. Avec interrupteur à bascule intégré. Pour montage vertical ou horizontal. De longueur optimisée pour les dimensions des carreaux et des miroirs. Vasque en PMMA opale, avec structure de prismes cannelés située à l'intérieur, fabriquée en une seule pièce. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1200 lm, puissance raccordée 11 W, rendement lumineux maximale du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium extrudé. Avec embouts plans en matière plastique côté frontal, chromé design. Dimensions (L x l): 600 mm x 88 mm, hauteur du luminaire 111 mm. Avec caniveau intégré côté arrière pour le passage de câble pour une sortie murale décalée en longueur. Température ambiante admissible ( $t_a$ ): - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 1,4 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

 Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | SI-B8T144560EU      |