




Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	Aluminium anodisé
Câblage	7LV
Indice de protection	IP54
Classe électrique	I
Longueur net	2.982 mm
Largeur net	88 mm
Hauteur net	43 mm
Poids	4,7 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 E04 chaîne 20 mètres 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspension par câble, avec crampon de suspension.
 A01KX/1500 2230100	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
 E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
 E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
 D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.
 E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
 07650TA/II/35 IP54 6760300	Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.
 07650TA/III/35 IP54 6760700	Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.


07650KD IP54
 6761000

Étanchéité pour pièce de liaison destinée à des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.


A01SXVA
 6817000

1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension


07650M-E-R IP54
 6760900

Embout frontal pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.


07690VS 2,5² L100
 6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.


07690/1LV 2,5² L300
 6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.


07690VS
 6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent. Version à 2 longueurs pour 2 platines-réglettes. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 2982 mm x 88 mm x 43 mm. Filerie traversante à 7 conducteurs. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 7 pôles par unité de longueur pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine. Section des conducteurs individuels : Ø 2,5 mm²

Remarque concernant la conception :

Prévoyez une longueur supplémentaire de 3 mm par point d'accouplement.

Les platine-appareillages standards E-Line LED (7650...) dans les versions 4 000/5 500/6 500/8 000 / 10 000 (G2) lm peuvent être combinées aux profils-supports 07650...IP54 ainsi qu'aux recouvrements transparents 07650 TA... dans la mesure de longueur respective des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54 :

7650(M)-B..., 7650(M)-TB..., 7650(M)-MT..., 7650(M)-T..., 7650(M)-DA..., 7650(M)-A..., 7650(M)-B19... .