



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP54
Poids	1,5 kg

Texte d'appels d'offres

Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54. À utiliser en relation avec une platine-appareillage adaptée ainsi qu'avec un profil universel 07650... IP54. Recouvrement en PMMA très résistant aux chocs. Degré de résistance aux chocs dans l'utilisation IK06. Version à trois longueurs.

Les platine-appareillages standards E-Line LED (7650...) dans les versions 4 000/5 500/6 500/8 000 / 10 000 (G2) lm peuvent être combinées aux profils-supports 07650...IP54 ainsi qu'aux recouvrements transparents 07650 TA... dans la mesure de longueur respective des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54 : 7650(M)-B..., 7650(M)-TB..., 7650(M)-MT..., 7650(M)-T..., 7650(M)-DA..., 7650(M)-A..., 7650(M)-B19... .

Remarque concernant la conception :

Le flux lumineux du luminaire de l'application E-Line LED... IP54 se monte à 95 % de celui de la platine-appareillage correspondante en indice de protection IP20.